

# RYCHLOSPOJKA MIKRO ESMC-I - Mosazná rychlospojka s vnitřím závitem Dn 2,7

Kód produktu: 31114

TIP



- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: -20°C až +100°C
- Materiál produktu: Niklovaná mosaz MS 58
- Materiál těsnění: NBR - Perbunan
- Médium: Vzduch
- Maximální průtok: 165 L/min
- Norma výrobku: ISO 228/DIN 13, REACH, RoHS
- Použití produktu: V pneumatické, měřicí, kontrolní a regulační technice
- Vnější barva: stříbrná
- Zkrácená poznámka: PN 35 bar

Spojky nejmenších rozměrů DN 2,7 z poniklované mosazi nebo nově z také z červené mosazi MS 58. Změna kódu u výrobce Lüdecke - nově pro niklované druhy ESMCN ! Použití v oblasti pneumatics, v řídicí, měřicí a regulační technice. Na zažádání také k dispozici s červeným nebo modrým eloxovaným hliníkovým tělem spojky. Pružiny, pojistný kroužek: Nerezová ocel 1.4310. Kuličky: nerezová ocel 1.3541.



## Varianty zboží

| Objednací kód | DN     | Vnitřní závit | Vnější závit | Provozní tlak | Šestihran | Celková délka | Šířka | Hmotnost | Balení [M] | Série     | Mj | Vaše cena bez DPH | Sklad |
|---------------|--------|---------------|--------------|---------------|-----------|---------------|-------|----------|------------|-----------|----|-------------------|-------|
| ESMC5I        | 2,7 mm | M5x0,8        | M5x0,8       | 35 bar        | 9         | 26 mm         | 10 mm | 0,01 kg  | 1-10       | Standard  | ks | 138,60 Kč         | ●     |
| ESMC18I       | 2,7 mm | G 1/8"        | G 1/8"       | 35 bar        | 12        | 28 mm         | 10 mm | 0,014 kg | 1-10       | Standard  | ks | 142,00 Kč         | ●     |
| ESMCN5I       | 2,7 mm | M5x0,8        | M5x0,8       | 35 bar        | 9         | 26 mm         | 10 mm | 0,01 kg  | 1-10       | Niklovaná | ks | 148,80 Kč         | ●     |
| ESMCN18I      | 2,7 mm | G 1/8"        | G 1/8"       | 35 bar        | 12        | 28 mm         | 10 mm | 0,014 kg | 1-10       | Niklovaná | ks | 153,90 Kč         | ●     |