


RYCHLOSPOJKA MIKRO ESMC-TQ - Mosazná rychlospojka Dn 2,7

Kód produktu: 30112



- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: -20°C až +100°C
- Materiál produktu: Niklovaná mosaz MS 58
- Materiál těsnění: NBR - Perbunan
- Médium: Vzduch
- Maximální průtok: 165 L/min
- Norma výrobku: ISO 228/DIN 13, REACH, RoHS
- Použití produktu: V pneumatické, měřicí, kontrolní a regulační technice
- Vnější barva: stříbrná
- Zkrácená poznámka: PN 35 bar

Spojky nejmenších rozměrů DN 2,7 z poniklované mosazi nebo nově z také z červené mosazi MS 58. Změna kódu u výrobce Lüdecke - nově pro niklované druhy ESMCN ! Použití v oblasti pneumatics, v řídící, měřicí a regulační technice. Na zažádání také k dispozici s červeným nebo modrým eloxovaným hliníkovým tělem spojky.

Varianty zboží

Objednací kód	DN	Určeno na hadici [mm]	Provozní tlak	Šestihran	Hmotnost	Balení [MJ]	Série	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
ESMC34TQ	2,7 mm	3x4	35 bar	9	0,015 kg	1-10	Standard	ks	177,70 Kč	●
ESMC3TQ	2,7 mm	3x5	35 bar	9	0,015 kg	1-10	Standard	ks	177,70 Kč	●
ESMC4TQ	2,7 mm	4x6	35 bar	9	0,015 kg	1-10	Standard	ks	177,70 Kč	●
ESMCN34TQ	2,7 mm	3x4	35 bar	9	0,015 kg	1-10	Niklovaná	ks	184,50 Kč	●
ESMCN3TQ	2,7 mm	3x5	35 bar	9	0,015 kg	1-10	Niklovaná	ks	184,50 Kč	●
ESMCN4TQ	2,7 mm	4x6	35 bar	9	0,015 kg	1-10	Niklovaná	ks	184,50 Kč	●