

RYCHLOSPOJKA S OCHRANOU SVK - Pružná ochrana k PU hadici

Kód produktu: 30888

- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: -40°C až +85°C
- Materiál produktu: Mosaz/polyamid
- Médium: stlačený vzduch
- Norma výrobku: REACH, RoHS



Speciální série koncovek vyrobená s rozměry přesně pro spirálové hadice (kroucené). Provedení SSVK je pevné (neotočné) provedení závitové koncovky. Jde o rychlouzavírací standardní systém Ludecke DN 7,2. Spirálové hadicové armatury MODY vyrobeno z mosazi nebo oceli poniklováno s ochrannými kryty hadice. Odnímatelné a opakovaně použitelné kování, maximální otvor pro maximální průtok. Přesně přizpůsobeno rozměrům PU a stupni tvrdosti, extrémní tah a odolnost proti tlaku. Otočné šrouby s dvojitým těsněním O-kroužkem a pojistným kroužkem, snadno se otáčejí pod tlakem. Materiál: Šroubování: Mosaz MS 58 hladký (potažený závitem) / ocel poniklovaná. Rychlospojky: Mosaz MS 58, pružina: Polyamid.

Varianty zboží

Objednací kód	DN	Určeno na hadici [mm]	Provozní tlak	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
ESM4SVK	7,2 mm	4x6	15 bar	0,103 kg	1-10	ks	278,00 Kč	●
ES5SVK	7,2 mm	5x8	15 bar	0,103 kg	1-10	ks	278,00 Kč	●
ES65SVK	7,2 mm	6,5x10	15 bar	0,103 kg	1-10	ks	278,00 Kč	●
ES8SVK	7,2 mm	8x12	15 bar	0,103 kg	1-10	ks	305,00 Kč	●
ES9SVK	7,2 mm	9x13	15 bar	0,103 kg	1-10	ks	358,00 Kč	●