

RYCHLOSPOJKA 3" DDC IG/** DN 80 - Bezúkapová spojka s vnitřními závit, vsuvka 119 mm

Kód produktu: 33304



- Pracovní teplota: -54°C až +250°C
- Materiál produktu: Nerez 316, Hliník, Hastelloy, PVDF, ... - volitelné
- Materiál těsnění: Volitelné, standard PUR (u hliníkových), PTFE (u nerez. a ostatních)
- Norma výrobku: NATO STANAG 3756 (Annex E, Atex)
- Médium: benzíny, nafta, Etylén, Toluén, Xylén, Fenoly, ...
- Použití produktu: Průmysl všeobecně (chemický, strojírenský apod.)
- Zkrácená poznámka: O-kroužek = těsnění uvnitř - Viton. Jiné na základě požadavku.

Spojka modulového profilu 3" má vsuvky o průměr 119 mm, s těmito vnitřní závit: BSP (G) 3" skladem, (NPT 3" dle změny kódu, např. S415B1101 -AL) (jak u této rychlospojky, tak i u vsuvky). Hlavice je vždy otočná o 360° vůči protilehlé spojce. Průtok média je možný teprve až po spojení rychlospojky se vsuvkou a pootočení vpravo cca o 100°. Rozpojování: musí se nejprve spojky pootočit vlevo, aby se rozpojily ventily.



Varianty zboží

Objednací kód	DN	Vnitřní závit	Provozní tlak	Závitové těsnění	Těleso	Velikost [modul]	Typ	Balení [MJ]	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
M-DDC-S414IG/AL-119-BSP-PUR	80 mm		16 bar	PUR	hliník	3"-119	S414B1101B	1	4,5 kg	ks	22 166,00 Kč	●
M-DDC-S414IG/SS-119-BSP-VIT	80 mm	BSP 3"	16 bar	PTFE	Nerez	3"-119	S414B4401A	1	9,8 kg	ks	78 482,00 Kč	●
M-DDC-S414IG/BR/MS-119-BSP	80 mm	BSP 3"	16 bar	BUNA		3"-119	S414B2201B	1	9,8 kg	ks	37 100,00 Kč	●