

# SANDBLAST ORINOCO HP - Tlaková hadice pro pískování, 40 +/- 5mm<sup>3</sup>, -40°C až +80°C, 12 bar

Kód produktu: 10663

TIP



- Výrobce: **IVG COLBACHINI**
- Pracovní teplota: -40°C až +80°C
- Bezpečnost: 3,5 : 1
- Materiál produktu: SBR/NR
- Materiál vnitřní: SBR/NR
- Materiál vnější: SBR/NR
- Médium: Abrazivní materiály
- Vodivost: Antistatická R =<10\*6 Ohm/m
- Norma výrobku: 35 až 45mm<sup>3</sup> dle ISO 4649. Překračuje ISO 3861:2008.
- Vnitřní barva: Černá
- Vnější barva: černá s červeným potiskem
- Vlastnosti: Antistatická, odolná otěru
- Použití produktu: Pískovací hadice
- Spirála: Bez spirály

Tlaková hadice pro tryskání pískem, prášky a drobný štěrk smíšený se vzduchem, vhodná pro pískovací zařízení, jakožto i výtlač kovových částek a slévárenského odpadu. Hadice s vynikající odolností vůči otěru a dlouhou životností, odolnost otěru (40 +/- 5 mm<sup>3</sup> dle DIN 53516). Antistatická R =<10\*6 Ohm/m. Na základě poptávky je možné dodat balení 60 metrů.

## Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní průměr	Vnější průměr	Síla stěny hadice	Provozní tlak	Hmotnost	Balení [M]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
013/027-NX012-41101	13 mm	27 mm	7 mm	12 bar	0,48 kg	40	m	373,90 Kč	●
016/030-NX012-41101	16 mm	30 mm	7 mm	12 bar	0,56 kg	60	m	422,30 Kč	●
019/033-NX012-41101	19 mm	33 mm	7 mm	12 bar	0,64 kg	40	m	418,20 Kč	●
025/039-NX012-41101	25 mm	39 mm	7 mm	12 bar	0,78 kg	40	m	440,90 Kč	●
032/048-NX012-41101	32 mm	48 mm	8 mm	12 bar	1,24 kg	40	m	498,60 Kč	●
038/056-NX012-41101	38 mm	56,5 mm	9,25 mm	12 bar	1,49 kg	40	m	809,60 Kč	●
042/060-NX012-41101	42 mm	60,5 mm	9,25 mm	12 bar	1,42 kg	40	m	844,60 Kč	●