
SANDBLAST PŘÍPOJKA - Rychlospojka vnější přípoj

Kód produktu: 30165

TIP



- Výrobce: LÜDECKE
- Pracovní teplota: až do +100°C
- Materiál produktu: Temperovaná ocel pozinkovaná
- Materiál těsnění: NBR
- Médium: tryskací směsi
- Norma výrobku: ISO 228, REACH, RoHS
- Použití produktu: Spojky pro abrazivní materiály

Pískovací rychlospojky z temperované litiny pozinkované a žlutě pasivované (bez chromu VI) s bajonetovým uzávěrem pro spojování tryskacích hadic, pro použití na všech stacionárních a mobilních tryskacích strojích a provozech. Držáky trysek z hliníku. Hadicové spojky a držáky trysek vždy pomocí šroubů do vnější stěny hadice. Pro osazení konce hadic dodáváme držák tryskacích dýz. Používá se u tryskacích strojů a kabin, stacionárních a mobilních tryskacích nástrojů. Bajonet 58 mm, těsnění NBR.







Varianty zboží

Objednací kód	Určeno na hadici [mm]	Provozní tlak	Celková délka	D.*	Vnitřní průměr	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
SS19T	19x6	12 bar	100 mm	D=31 mm	19 mm	0,9 kg	1	ks	665,00 Kč	●
SS25T	25x7	12 bar	93 mm	D=39 mm	25 mm	0,481 kg	1	ks	319,00 Kč	●
SS32T	32x8	12 bar	92 mm	D=48 mm	32 mm	0,57 kg	1	ks	356,00 Kč	●
SS38T	38x9	12 bar	129 mm	D=56 mm	38 mm	0,784 kg	1	ks	614,00 Kč	●
SS40T	40x10	12 bar	150 mm	D=60 mm	40 mm	0,893 kg	1	ks	710,00 Kč	●