

SBR/NR 50° Sh - Pryž pro mechanické namáhání, (-30°C/+70°C)

Kód produktu: 20210



- Výrobce: **ZENITH RUBBER**
- Pracovní teplota: -30°C až +70°C
- Materiál produktu: NR/SBR
- Tvrdost: 50° Shore A (+/-5°) dle DIN 53505
- Tažnost: 200% dle DIN 53504
- Pevnost: 30 kg/cm2 (3 MPa) dle DIN 53504
- Měrná hmotnost: 1,5 g/cm3 (dle DIN 53508)
- Norma výrobku: Kompatibilní s RoHs, REACH, PAHS
- Vlastnosti: Při 70°C/3 dny (Astm oil typ 1= 30%, Astm oil typ 2= 44%, Astm oil typ 3= 85%)
- Použití produktu: Pryž pro mechanické namáhání odolná oděru a protismyková podlahovina
- Vnější barva: černá
- Zkrácená poznámka: Role obsahují separační fólii pro oddělení vrstev. Povrch pryže je vhodný pro nanášení samolepící vrstvy.

Pryž pro mechanické namáhání, pryžové desky ze směsi NR/SBR s vysokou tažností. Velmi dobrá odolnost mechanickému namáhání - stírací lišty pro dopravníkové dráhy apod. Není určena k vystýlání pískovacích boxů. Hmotnost kg/mj - je pouze orientační hmotnost 1m2, cena je v m2. Nabízené služby: Strojní řezání pryže na pásy, řezání tvarového těsnění na digitálním plotru.

Varianty zboží

Objednací kód	Tloušťka	Šířka	Délka	Balení [MJ]	Balení [m2]	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
002/140-N0050-102	2 mm	1400 mm	10 m	14	14	4,2 kg	m2	456,00 Kč	●
003/140-N0050-102	3 mm	1400 mm	10 m	14	14	6,3 kg	m2	642,00 Kč	●
004/140-N0050-102	4 mm	1400 mm	10 m	14	14	8,4 kg	m2	852,00 Kč	●
005/140-N0050-102	5 mm	1400 mm	10 m	14	14	10,5 kg	m2	1 063,00 Kč	●
006/140-N0050-102	6 mm	1400 mm	10 m	14	14	12,6 kg	m2	1 273,00 Kč	●
008/140-N0050-102	8 mm	1400 mm	5 m	7	7	16,8 kg	m2	1 695,00 Kč	●
010/140-N0050-102	10 mm	1400 mm	5 m	7	7	21 kg	m2	2 117,00 Kč	●