

SBR/NR AG 14 - Pryž pro mechanické namáhání 55°Shore (-30/+80°C)

Kód produktu: 20016



- Pracovní teplota: -30°C až +80°C
- Materiál produktu: SBR/NR
- Tvrdost: 55° Shore A (+/-5°)
- Pevnost: 140 kg/cm2 (14 MPa)
- Tažnost: 350%
- Měrná hmotnost: 1,20 g/cm3
- Vnější barva: černá
- Použití produktu: Pryž pro mechanické namáhání odolná oděru a protismyková podlahovina
- Zkrácená poznámka: Nabízené služby: Strojní řezání pryže na pásy, samolepící vrstva na pryže, tvarové řezání těsnění na digitálním plotru.



Pryž pro mechanické namáhání s otlačkem, pryžové desky ze směsi NR/SBR s vysokou tažností. Velmi dobrá odolnost mechanickému namáhání - stírací lišty pro dopravníkové dráhy apod. Není určena k vystýlání pískovacích boxů. Na základě požadavku je možné vyrobit otlaček z obou stran (kód N0L - jednostranný otlaček, N00 - hladká z obou stran a NLL je oboustranný otlaček). Otláček slouží k zdrsnění povrchu jako protismykové opatření. Cena pryže je za 1 kg. Balení je pouze informativní, je možné odebrat jakékoliv množství. Při objednání do poznámky napište požadovaný rozměr. Nabízené služby: Strojní řezání pryže na pásy, Tvarové řezání těsnění na digitálním plotru.

Varianty zboží

Objednací kód	Tloušťka	Šířka	Délka	Typ	Balení [m2]	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
003/140-N0055-149	3 mm	1400 mm	10 m	bez otlačku	14	1 kg	kg	189,00 Kč	●
004/140-N0055-149	4 mm	1400 mm	10 m	bez otlačku	14	1 kg	kg	189,00 Kč	●
005/140-N0055-149	5 mm	1400 mm	10 m	bez otlačku	14	1 kg	kg	189,00 Kč	●
005/140-N0L55-149	5 mm	1400 mm	10 m	1x otlaček	14	1 kg	kg	189,00 Kč	●
006/100-N0055-149	6 mm	1000 mm	10 m	bez otlačku	10	1 kg	kg	189,00 Kč	●
006/140-N0L55-149	6 mm	1400 mm	10 m	1x otlaček	14	1 kg	kg	189,00 Kč	●
008/140-N0L55-149	8 mm	1400 mm	10 m	1x otlaček	14	1 kg	kg	189,00 Kč	●
010/140-N0L55-149	10 mm	1400 mm	10 m	1x otlaček	14	1 kg	kg	189,00 Kč	●
012/140-N0L55-149	12 mm	1400 mm	10 m	1x otlaček	14	1 kg	kg	189,00 Kč	●

015/140-N0L55-149	15 mm	1400 mm	5 m	1x otlaček	7	1 kg	kg	189,00 Kč	
020/140-N0L55-149	20 mm	1400 mm	5 m	1x otlaček	7	1 kg	kg	189,00 Kč	
025/140-N0L55-149	25 mm	1400 mm	5 m	1x otlaček	7	1 kg	kg	189,00 Kč	