

METAFLEX ALU-1V HLINÍKOVÝ (0,08) 1 M - Hadice pro vytápění a klimatizace odsávací potrubí (1 m)

Kód produktu: 12093

TIP



- Výrobce: **ESPIROFLEX**
- Pracovní teplota: -25°C až +300°C
- Materiál produktu: Hliník
- Spirála: Bez spirály
- Vodivost: Elektricky vodivá, tepelná vodivost při 25°C: 10 W/m °C
- Médium: Vzduch
- Vlastnosti: Výborná ohebnost a stlačitelnost, jednoduchá manipulace, nízká hmotnost, velmi nízká odolnost vibracím a mechanické zátěži.
- Použití produktu: Vytápění, klimatizace, digestoře
- Vnější barva: Stříbrná
- Zkrácená poznámka: Měrné teplo (0 až +100°C): 1010 J/kg °C

V oboru klimatizace a vzduchotechniky, jako stabilní flexibilní potrubí pro foukání a odsávání vzduchu, kouře, výparů atd. Používá se v místech s nízkou mechanickou zátěží. Hadici lze tvarovat, modul pružnosti = 60 MPa. Hadice je vyrobena z hliníkové fólie o tloušťce 80 um, nehořlavá. Možný podtlak 15 kPa. Dodáváme ve stlačeném stavu - cca 40% z max. výrobní délky. Roztažitelnost 20 cm=1 m. Některé rozměry jsou pouze v doprodeji, nelze již dodat! Dodává se i po balení v kartonu, také v délce 3 nebo 5 metrů (vždy stejná cena za 1 metr délky).

Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní průměr	Provozní tlak	Poloměr ohybu	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
080/1N0-A0250-10087	80 mm	0,2 bar	80 mm	0,15 kg	1	ks	94,50 Kč	●
090/1N0-A0250-10087	90 mm	0,2 bar	90 mm	0,16 kg	1	ks	92,00 Kč	●
100/1N0-A0250-10087	100 mm	0,2 bar	100 mm	0,17 kg	1	ks	110,50 Kč	●
110/1N0-A0250-10087	110 mm	0,2 bar	110 mm	0,18 kg	1	ks	117,00 Kč	●
120/1N0-A0250-10087	120 mm	0,2 bar	120 mm	0,19 kg	1	ks	137,00 Kč	●
125/1N0-A0250-10087	125 mm	0,2 bar	120 mm	0,2 kg	1	ks	146,00 Kč	●
130/1N0-A0250-10087	130 mm	0,2 bar	150 mm	0,21 kg	1	ks	155,50 Kč	●
140/1N0-A0250-10087	140 mm	0,2 bar	140 mm	0,22 kg	1	ks	168,00 Kč	●
150/1N0-A0250-10087	150 mm	0,2 bar	150 mm	0,25 kg	1	ks	177,00 Kč	●
160/1N0-A0250-10087	160 mm	0,2 bar	160 mm	0,26 kg	1	ks	194,00 Kč	●

180/1N0-A0250-10087	180 mm	0,2 bar	180 mm	0,3 kg	1	ks	216,50 Kč	●
200/1N0-A0250-10087	200 mm	0,2 bar	200 mm	0,3 kg	1	ks	238,00 Kč	●
225/1N0-A0250-10087	225 mm	0,2 bar	225 mm	0,4 kg	1	ks	290,00 Kč	●
250/1N0-A0250-10087	250 mm	0,2 bar	250 mm	0,5 kg	1	ks	333,00 Kč	●
300/1N0-A0250-10087	300 mm	0,2 bar	300 mm	0,65 kg	1	ks	429,50 Kč	●
350/1N0-A0250-10087	350 mm	0,2 bar	350 mm	0,8 kg	1	ks	582,50 Kč	●