

METAFLEX ALU-1V HLINÍKOVÝ (0,08) 3 M - Hadice pro vytápění a klimatizace odsávací potrubí (3 m)

Kód produktu: 12094

TIP



- Výrobce: **ESPIROFLEX**
- Pracovní teplota: -25°C až +300°C
- Materiál produktu: Hliník
- Spirála: Bez spirály
- Vodivost: Elektricky vodivá, tepelná vodivost při 25°C: 10 W/m °C
- Médium: Vzduch
- Vlastnosti: Výborná ohebnost a stlačitelnost, jednoduchá manipulace, nízká hmotnost, velmi nízká odolnost vibracím a mechanické zátěži.
- Použití produktu: Vytápění, klimatizace, digestoře
- Vnější barva: stříbrná
- Zkrácená poznámka: Měrné teplo (0 až +100°C): 1010 J/kg °C

V oboru klimatizace a vzduchotechniky, jako stabilní flexibilní potrubí pro foukání a odsávání vzduchu, kouře, výparů atd. Používá se v místech s nízkou mechanickou zátěží. Hadici lze tvarovat, modul pružnosti = 60 MPa. Hadice je vyrobena z hliníkové fólie o tloušťce 80 um, nehořlavá. Dodáváme ve stlačeném stavu - cca 40% z max. výrobní délky. Roztažitelnost 20 cm=1 m. Dodává se i po baleních v kartonu, také v délce 3 a 5 metrů (vždy stejná cena za 1 metr délky).

Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní průměr	Provozní tlak	Podtlak	Délka	Poloměr ohybu	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
080/1N0-A0250-30087	80 mm	0,2 bar	15 kPa	3 m	80 mm	0,3 kg	1	ks	207,00 Kč	●
100/1N0-A0250-30087	100 mm	0,2 bar	15 kPa	3 m	100 mm	0,32 kg	1	ks	228,00 Kč	●
110/1N0-A0250-30087	110 mm	0,2 bar	15 kPa	3 m	110 mm	0,35 kg	1	ks	244,00 Kč	●
120/1N0-A0250-30087	120 mm	0,2 bar	15 kPa	3 m	120 mm	0,4 kg	1	ks	284,00 Kč	●
125/1N0-A0250-30087	125 mm	0,2 bar	15 kPa	3 m	120 mm	0,4 kg	1	ks	301,00 Kč	●
130/1N0-A0250-30087	130 mm	0,2 bar	15 kPa	3 m	150 mm	0,42 kg	1	ks	319,00 Kč	●
140/1N0-A0250-30087	140 mm	0,2 bar	15 kPa	3 m	140 mm	0,44 kg	1	ks	346,00 Kč	●
150/1N0-A0250-30087	150 mm	0,2 bar	15 kPa	3 m	150 mm	0,45 kg	1	ks	367,00 Kč	●
160/1N0-A0250-30087	160 mm	0,2 bar	15 kPa	3 m	160 mm	0,48 kg	1	ks	400,00 Kč	●
180/1N0-A0250-30087	180 mm	0,2 bar	15 kPa	3 m	180 mm	0,52 kg	1	ks	447,00 Kč	●
200/1N0-A0250-30087	200 mm	0,2 bar	15 kPa	3 m	200 mm	0,53 kg	1	ks	490,00 Kč	●

225/1N0-A0250-30087	225 mm	0,2 bar	15 kPa	3 m	225 mm	0,6 kg	1	ks	643,00 Kč	
250/1N0-A0250-30087	250 mm	0,2 bar	15 kPa	3 m	250 mm	0,65 kg	1	ks	736,00 Kč	
300/1N0-A0250-30087	300 mm	0,2 bar	15 kPa	3 m	300 mm	0,85 kg	1	ks	951,00 Kč	
350/1N0-A0250-30087	350 mm	0,2 bar	15 kPa	3 m	350 mm	0,9 kg	1	ks	1 108,00 Kč	
400/1N0-A0250-30087	400 mm	0,2 bar	15 kPa	3 m	400 mm	1,05 kg	1	ks	1 371,00 Kč	
450/1N0-A0250-30087	450 mm	0,2 bar	15 kPa	3 m	450 mm	1,2 kg	1	ks	1 722,00 Kč	