

SFL SAE J518 - Nátrubek s přírubou SFL, SAE J518 3000 PSI

Kód produktu: 59145



- Výrobce: **VITILLO**
- Pracovní teplota: -40°C až +200°C
- Médium: Oleje, voda, emulze
- Norma výrobku: ISO 6162-1, SAE J518
- Použití produktu: Lisovací koncovka přírubová k výrobě hydraulické hadice
- Materiál produktu: Ocel (galvanicky potažená)

Lisovací nátrubek pro hydraulické hadice s přírubou SFL, SAE J518 3000 PSI (210 Bar). Položka této řady s kódem FDL1010I odpovídá systému KOMATSU (DN 16).



Varianty zboží

Objednací kód	DN	Rozměr nátrubku	Provozní tlak	D.*	Celková délka	Kóta A	Hadice d/D	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
FDL0808I	12 mm	SFL 1/2" mm	350 bar	D30.2 mm	L=82 mm	49	1/2"	ks	382,50 Kč	●
FDL0812I	12 mm	SFL 3/4" mm	350 bar	D38.1 mm	L=84 mm	52	1/2"	ks	548,30 Kč	●
FDL1008I	16 mm	SFL 1/2" mm	350 bar	D30.2 mm	L=85 mm	49	5/8"	ks	481,70 Kč	●
FDL1010I	16 mm	SFL 5/8" mm	350 bar	D34.0 mm	L=84 mm	49	5/8"	ks	397,80 Kč	●
FDL1012I	16 mm	SFL 3/4" mm	350 bar	D38.1 mm	L=84 mm	48	5/8"	ks	576,40 Kč	●
FDL1212I	20 mm	SFL 3/4" mm	350 bar	D38.1 mm	L=88 mm	47	3/4"	ks	373,10 Kč	●
FDL1216I	20 mm	SFL 1" mm	350 bar	D44.5 mm	L=91 mm	50	3/4"	ks	593,40 Kč	●
FDL1612I	25 mm	SFL 3/4" mm	280 bar	D38.1 mm	L=103 mm	50	1"	ks	866,00 Kč	●
FDL1616I	25 mm	SFL 1" mm	280 bar	D44.5 mm	L=105 mm	50	1"	ks	550,80 Kč	●
FDL1620I	25 mm	SFL 1.1/4" mm	280 bar	D50.8 mm	L=120 mm	67	1"	ks	647,90 Kč	●
FDL2020I	32 mm	SFL 1.1/4" mm	210 bar	D50.8 mm	L=125 mm	65	1.1/4"	ks	647,90 Kč	●
FDL2024I	32 mm	SFL 1.1/2" mm	210 bar	D60,3 mm	L=130 mm	70	1.1/4"	ks	720,00 Kč	●
FDL2424I	40 mm	SFL 1.1/2" mm	185 bar	D60,3 mm	L=141 mm	72	1.1/2"	ks	963,50 Kč	●

FDL3232I	50 mm	SFL 2" mm	170 bar	D71,4 mm	L=153 mm	73	2"	ks	1 459,20 Kč	
----------	-------	-----------	---------	----------	----------	----	----	----	-------------	---