

SFL45° SAE J518 - Nátrubek s přírubou SFL 45°, SAE J518 3000 PSI

Kód produktu: 59147



- Výrobce: **VITILLO**
- Pracovní teplota: -40°C až +200°C
- Médium: Oleje, voda, emulze
- Norma výrobku: ISO 6162-1, SAE J518
- Použití produktu: Lisovací koncovka přírubová k výrobě hydraulické hadice
- Materiál produktu: Ocel (galvanicky potažená)

Lisovací nátrubek pro hydraulické hadice s přírubou SFL úhel 45°, SAE J518 Série 3000 PSI.



Varianty zboží

Objednací kód	DN	Provozní tlak	Rozměr nátrubku	D.*	Kóta B	Kóta A	Hadice d/D	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
F45L0808I	12 mm	350 bar	SFL 1/2" mm	D30.2 mm	23	67,5	1/2"	ks	457,60 Kč	●
F45L0810I	12 mm	350 bar	SFL 5/8" mm	D34,0 mm	25	72,5	1/2"	ks	498,40 Kč	●
F45L0812I	12 mm	350 bar	SFL 3/4" mm	D38.1 mm	28	72,5	1/2"	ks	549,00 Kč	●
F45L1008I	16 mm	350 bar	SFL 1/2" mm	D30.2 mm	26	69,5	5/8"	ks	682,40 Kč	●
F45L1010I	16 mm	350 bar	SFL 5/8" mm	D34,0 mm	30	69,5	5/8"	ks	588,40 Kč	●
F45L1012I	16 mm	350 bar	SFL3/4" mm	D38.1 mm	30	69,5	5/8"	ks	682,40 Kč	●
F45L1212I	20 mm	350 bar	SFL3/4" mm	D38.1 mm	32	72,5	3/4"	ks	593,40 Kč	●
F45L1216I	20 mm	350 bar	SFL 1" mm	D44.5 mm	35	75,5	3/4"	ks	757,20 Kč	●
F45L1616I	25 mm	280 bar	SFL 1" mm	D44.5 mm	32	91,1	1"	ks	757,20 Kč	●
F45L1612I	25 mm	280 bar	SFL 3/4" mm	D38.1 mm	35	88,1	1"	ks	921,40 Kč	●
F45L1620I	25 mm	280 bar	SFL 1.1/4" mm	D50.8 mm	36	95,1	1"	ks	921,90 Kč	●
F45L2016I	32 mm	210 bar	SFL 1" mm	D44.5 mm	36	96	1.1/4"	ks	1 079,60 Kč	●
F45L2020I	32 mm	210 bar	SFL 1.1/4" mm	D50.8 mm	43	107	1.1/4"	ks	915,50 Kč	●

F45L2024I	32 mm	210 bar	SFL 1.1/2" mm	D50.8 mm	43	108	1.1/4"	ks	1 436,90 Kč	
F45L2424I	40 mm	185 bar	SFL 1.1/2" mm	D60.3 mm	41	112	1.1/2"	ks	1 512,80 Kč	
F45L2432I	40 mm	185 bar	SFL 2" mm	D71.4 mm	52	123	1.1/2"	ks	2 151,80 Kč	
F45L3232I	50 mm	185 bar	SFL 2" mm	D71.4 mm	59	148	2"	ks	2 098,80 Kč	