

SFL45°-4SH INTER. SAE J518 - Lisovací Interlock SFL, SAE J518 3000 PSI

Kód produktu: 57184

TIP



- Výrobce: **VITILLO**
- Pracovní teplota: -40°C až +200°C
- Materiál těsnění: -
- Médium: Oleje, voda, emulze
- Norma výrobku: ISO 6162-1, SAE J518
- Použití produktu: Lisovací koncovka přírubová k výrobě hydraulické hadice
- Materiál produktu: Ocel (galvanicky potažená)

Lisovací armatura pro hydraulický hadice, s přírubou SFL 45°, SAE J518, 3000 PSI.



Varianty zboží

Objednáací kód	DN	D.*	Provozní tlak	Kóta B	Kóta A	Délka nátrubku	Hadice d/D	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
KF45L1212I	20 mm	38.1 mm	350 bar	32	64,7	61,8 mm	3/4"	ks	718,20 Kč	●
KF45L1216I	20 mm	44.5 mm	350 bar	35	67,7	61,8 mm	1"	ks	813,60 Kč	●
KF45L1612I	25 mm	38.1 mm	350 bar	35	86	72,1 mm	1"	ks	940,10 Kč	●
KF45L1616I	25 mm	44.5 mm	350 bar	32	83,6	72,1 mm	1"	ks	950,00 Kč	●
KF45L1620I	25 mm	50.8 mm	250 bar	36	87,6	72,1 mm	1"	ks	1 120,00 Kč	●
KF45L2020I	32 mm	50.8 mm	250 bar	43	98,7	88,3 mm	1.1/4"	ks	1 130,00 Kč	●
KF45L2024I	32 mm	60.3 mm	200 bar	44	99,7	88,3 mm	1.1/4"	ks	1 260,00 Kč	●
KF45L2424I	40 mm	60.3 mm	200 bar	41	115	93,5 mm	1.1/2"	ks	1 120,00 Kč	●
KF45L3232I	50 mm	71,4 mm	200 bar	59	148	93,5 mm	2"	ks	1 730,00 Kč	●