

SFL90°-INT. SAE J518 - Lisovací Interlock s přírubou SFL 90°, SAE J518, 3000 PSI

Kód produktu: 59183

TIP



- Výrobce: **VITILLO**
- Pracovní teplota: -40°C až +200°C
- Médium: Oleje, voda, emulze
- Norma výrobku: ISO 6162-1, SAE J518
- Použití produktu: Lisovací koncovka přírubová k výrobě hydraulické hadice
- Materiál produktu: Ocel (galvanicky potažená)

Lisovací armatura (Interlock) pro hydraulický hadice, s přírubou SFL 90°, SAE J518, Série 3000 PSI



Varianty zboží

Objednáací kód	DN	Rozměr nátrubku	D.*	Provozní tlak	Celková délka	Kóta B	Hadice d/D	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
KF90L1212I	20 mm	SFL 3/4" mm	38,1 mm	350 bar	L=116,5 mm	58	3/4"	ks	765,40 Kč	●
KF90L1216I	20 mm	SFL 1" mm	44,5 mm	350 bar	L=116,5 mm	62	3/4"	ks	1 057,10 Kč	●
KF90L1612I	25 mm	SFL 3/4" mm	38,1 mm	280 bar	L=146,7 mm	60	1"	ks	1 049,90 Kč	●
KF90L1616I	25 mm	SFL 1" mm	44,5 mm	280 bar	L=146,7 mm	68	1"	ks	1 120,80 Kč	●
KF90L1620I	25 mm	SFL 1.1/4" mm	50,8 mm	280 bar	L=146,7 mm	70	1"	ks	1 269,20 Kč	●
KF90L2020I	32 mm	SFL 1.1/4" mm	50,8 mm	210 bar	L=176 mm	87	1.1/4"	ks	1 438,10 Kč	●
KF90L2024I	32 mm	SFL 1.1/2" mm	60,3 mm	210 bar	L=176 mm	88	1.1/4"	ks	1 475,80 Kč	●
KF90L2424I	40 mm	SFL 1.1/2" mm	60,3 mm	185 bar	L=193 mm	102	1.1/2"	ks	1 488,80 Kč	●
KF90L2432I	40 mm	SFL 2" mm	71,4 mm	185 bar	L=193 mm	118	1.1/2"	ks	1 584,00 Kč	●
KF90L3232I	50 mm	SFL 2" mm	71,4 mm	170 bar	L=242 mm	120	2"	ks	1 472,00 Kč	●