

SFS SAE J518 S6000/5K - Lisovací armatura s přírubou

Kód produktu: 59148



- Výrobce: **VITILLO**
- Pracovní teplota: -40°C až +200°C
- Médium: Oleje, voda, emulze
- Materiál těsnění: -
- Norma výrobku: SAE J518, ISO 12151
- Použití produktu: Hydraulická koncovka pro vysoké tlaky
- Materiál produktu: Ocel (galvanicky potažená)

Lisovací armatura pro hydraulické hadice s přírubou SFS, SAE J518, řada 6000 PSI. Standardní lisovací strana pro lisovací objímky (nejedná se o interlock).



Varianty zboží

Objednáací kód	DN	Rozměr nátrubku	Provozní tlak	D.*	Celková délka	Hadice d/D	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
FDP0808I	12 mm	SFS 1/2" mm	415 bar	D31,7 mm	83 mm	1/2"	ks	368,20 Kč	●
FDP0812I	12 mm	SFS 3/4" mm	415 bar	D31,7 mm	87 mm	1/2"	ks	488,30 Kč	●
FDP1008I	16 mm	SFS 1/2" mm	350 bar	D31,7 mm	86 mm	5/8"	ks	433,60 Kč	●
FDP1012I	16 mm	SFS 3/4" mm	350 bar	D41,3 mm	87 mm	5/8"	ks	501,50 Kč	●
FDP1208I	20 mm	SFS 1/2" mm	350 bar	D31,7 mm	94 mm	3/4"	ks	366,30 Kč	●
FDP1212I	20 mm	SFS 3/4" mm	350 bar	D41,3 mm	94 mm	3/4"	ks	430,20 Kč	●
FDP1216I	20 mm	SFS 1" mm	350 bar	D47,6 mm	105 mm	3/4"	ks	591,90 Kč	●
FDP1612I	25 mm	SFS 3/4" mm	350 bar	D41,3 mm	105 mm	1"	ks	777,30 Kč	●
FDP1616I	25 mm	SFS 1" mm	280 bar	D47,6 mm	121 mm	1"	ks	789,20 Kč	●
FDP1620I	25 mm	SFS 1.1/4" mm	280 bar	D54,0 mm	126 mm	1"	ks	798,80 Kč	●

FDP2016I	32 mm	SFS 1" mm	210 bar	D47,6 mm	126 mm	1.1/4"	ks	919,50 Kč	
FDP2020I	32 mm	SFS 1.1/4" mm	210 bar	D54,0 mm	127 mm	1.1/4"	ks	798,00 Kč	
FDP2024I	32 mm	SFS 1.1/2" mm	210 bar	D63,5 mm	139 mm	1.1/4"	ks	940,00 Kč	
FDP2424I	40 mm	SFS 1.1/2" mm	210 bar	D63,5 mm	149 mm	1.1/2"	ks	933,30 Kč	
FDP2432I	40 mm	SFS 2" mm	185 bar	D79,4 mm	143 mm	1.1/2"	ks	1 012,00 Kč	
FDP3232I	50 mm	SFS 2" mm	185 bar	D79,4 mm	153 mm	2"	ks	924,00 Kč	