

SFS45°-4SH INTER.SAE J518 - Lisovací Interlock s přírubou SFS 45° SAE J518, 6000 PSI

Kód produktu: 58188

TIP



- Výrobce: **VITILLO**
- Pracovní teplota: -40°C až +200°C
- Materiál těsnění: -
- Médium: Oleje, voda, emulze
- Norma výrobku: ISO 6162-2, SAE J518
- Použití produktu: Lisovací koncovka přírubová k výrobě hydraulické hadice
- Materiál produktu: Ocel (galvanicky potažená)



Varianty zboží

Objednací kód	DN	Rozměr nátrubku	D.*	Provozní tlak	Celková délka	Kóta B	Kóta A	Hadice d/D	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
KF45P1212I	20 mm	SFS 3/4" mm	D41,3 mm	420 bar	L=129,5 mm	35	67,7	3/4"	ks	977,80 Kč	●
KF45P1216I	20 mm	SFS 1" mm	D47,6 mm	420 bar	L=133,5 mm	39	71,7	3/4"	ks	1 060,00 Kč	●
KF45P1612I	25 mm	SFS 3/4" mm	D41,3 mm	415 bar	L=155,7 mm	32	83,6	1"	ks	1 086,40 Kč	●
KF45P1616I	25 mm	SFS 1" mm	D47,6 mm	415 bar	L=158,7 mm	35	86,6	1"	ks	1 167,00 Kč	●
KF45P1620I	25 mm	SFS 1.1/4" mm	D54 mm	415 bar	L=163,7 mm	35	91,6	1"	ks	1 361,70 Kč	●
KF45P2020I	32 mm	SFS 1.1/4" mm	D54 mm	415 bar	L=191,0 mm	47	102,7	1.1/4"	ks	1 313,10 Kč	●
KF45P2024I	32 mm	SFS 1.1/2" mm	D63,5 mm	415 bar	L=194,0 mm	50	105,7	1.1/4"	ks	1 584,00 Kč	●
KF45P2424I	40 mm	SFS 1.1/2" mm	D63,5 mm	345 bar	L=210,0 mm	47	116,5	1.1/2"	ks	2 072,40 Kč	●
KF45P2432I	40 mm	SFS 2" mm	D79,4 mm	345 bar	L=235,0 mm	64	145	1.1/2"	ks	2 062,00 Kč	●
KF45P3232I	50 mm	SFS 2" mm	D79,4 mm	345 bar	L=251,0 mm	64	153	2"	ks	2 088,00 Kč	●