

SILIKON AG 34 V - FDA červená pryž 60°Sh s vložkou, šíře 1200 mm (-60°/+230°C)

Kód produktu: 20099



- Pracovní teplota: -60°C až +230°C
- Materiál produktu: VMQ - silikon
- Materiál vnitřní: VMQ
- Tvrdost: 60° Shore A (+/-5°) dle DIN 53505
- Pevnost: 105 kg/cm2 (10,5 MPa) dle DIN 53504
- Tažnost: 360% dle DIN 53504
- Měrná hmotnost: 1,20 g/cm3
- Norma výrobku: FDA 21 177.2600, BGVV XV, KTW, USP class IV
- Použití produktu: Pryž s vložkou pro výrobu těsnění v potravinářském průmyslu
- Vnější barva: červená
- Zkrácená poznámka: Silikon nemá dostatečnou odolnost vůči mnohým organickým rozpouštědlům, alkaliím a zvláště dlouhodobému působení přehřáté páry.

Pryž ze silikonu má proti ostatním pryžím v mnoha směrech výrazné přednosti: Vysoká flexibilita při nízkých teplotách při zachování všech vlastností elasticity. Výborná odolnost vysokým teplotám, velmi dobrá odolnost vybraným chemikáliím. Také není vhodná pro paliva. Zcela mimořádná odolnost UV záření, ozónu, atmosférickým vlivům a stárnutí všeobecně. Naprostá nenasákavost a nepropustnost vody, nebarví, ideální pro potravinářské aplikace. Bakteriologicky nerozložitelný, nemá vliv na chuť a vůni média, s nímž je v kontaktu. Hmotnost kg/mj - je pouze orientační hmotnost 1 čtverečního metru, tj. výpočet běžného metru je x1,2. Při objednání do poznámky napište požadovaný rozměr. Nabízené služby: Strojní řezání pryže na pásy, řezání tvarového těsnění na digitálním plotru.

Varianty zboží

Objednací kód	Tloušťka	Počet vložek	Šířka	Délka	Hmotnost	Balení [MJ]	Balení [m2]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
1,6/100-Q1T60-459	1,6 mm	1	1000 mm	10 m	2,1 kg	10	10	m2	4 503,00 Kč	●
002/120-Q1T60-459	2 mm	1	1200 mm	10 m	2,4 kg	12	12	m2	5 308,00 Kč	●
003/100-Q1T60-459	3 mm	1	1000 mm	10 m	3,6 kg	10	10	m2	6 113,00 Kč	●
005/100-Q1T60-459	5 mm	1	1000 mm	10 m	5,72 kg	10	10	m2	7 415,00 Kč	●