


SILIKON AG 35 - FDA transparentní pryž 60°Sh, šíře 1200 mm (-60°/+230°C)

Kód produktu: 20044



- Pracovní teplota: -60°C až +230°C
- Materiál produktu: VMQ - silikon
- Materiál vnitřní: VMQ
- Tvrdost: 60° Shore A (+/-5°) dle DIN 53505
- Pevnost: 105 kg/cm2 (10,5 MPa) dle DIN 53504
- Tažnost: 360% dle DIN 53504
- Měrná hmotnost: 1,20 g/cm3
- Norma výrobku: FDA 21 177.2600, BfR XV, KTW BGBl 28-12
- Použití produktu: Pro výrobu těsnění v potravinářském průmyslu
- Vnější barva: transparentní
- Zkrácená poznámka: Silikon nemá dostatečnou odolnost vůči mnohým organickým rozpouštědlům, alkaliím a zvláště dlouhodobému působení přehřáté páry.



Silikon má proti ostatním pryžím v mnoha směrech výrazné přednosti: Vysoká flexibilita při nízkých teplotách při zachování všech vlastností elasticity. Výborná odolnost vysokým teplotám, velmi dobrá odolnost vybraným chemikáliím. Zcela mimořádná odolnost UV záření, ozónu, atmosférickým vlivům a stárnutí všeobecně. Naprostá nenasákavost a nepropustnost vody, nebarví, ideální pro potravinářské aplikace. Bakteriologicky nerozložitelný, nemá vliv na chuť a vůni média, s nímž je v kontaktu. Hmotnost kg/mj - je pouze orientační hmotnost 1 čtverečního metru, tj. výpočet běžného metru je x1,2. Nabízené služby: Strojní řezání pryže na pásy, řezání tvarového těsnění na digitálním plotru.

Varianty zboží

Objednací kód	Tloušťka	Šířka	Délka	Hmotnost	Balení [MJ]	Balení [m2]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
0,5/120-Q0060-059	0,5 mm	1200 mm	10 m	0,53 kg	12	12	m2	830,00 Kč	●
0,8/120-Q0060-059	0,8 mm	1200 mm	10 m	0,6 kg	12	12	m2	885,10 Kč	●
001/120-Q0060-059	1 mm	1200 mm	10 m	1,2 kg	12	12	m2	1 082,60 Kč	●
1,5/120-Q0060-059	1,5 mm	1200 mm	10 m	1,8 kg	12	12	m2	1 314,50 Kč	●
002/120-Q0060-059	2 mm	1200 mm	10 m	2,4 kg	12	12	m2	1 888,90 Kč	●
003/120-Q0060-059	3 mm	1200 mm	10 m	3,6 kg	12	12	m2	2 671,20 Kč	●
004/120-Q0060-059	4 mm	1200 mm	10 m	4,8 kg	12	12	m2	3 604,40 Kč	●
005/120-Q0060-059	5 mm	1200 mm	10 m	6 kg	12	12	m2	4 193,60 Kč	●

006/120-Q0060-059	6 mm	1200 mm	10 m	7,2 kg	12	12	m2	5 046,60 Kč	
008/120-Q0060-059	8 mm	1200 mm	5 m	9,6 kg	6	6	m2	6 405,90 Kč	
010/120-Q0060-059	10 mm	1200 mm	5 m	12 kg	6	6	m2	8 250,40 Kč	