

SPIRALINA - Ochranka na kabely a hadice z PVC, -10°C až +60°C

Kód produktu: 10193

TIP



- Výrobce: **MERLETT**
- Pracovní teplota: -10°C až +60°C
- Materiál vnitřní: PVC
- Materiál vnější: PVC
- Médium: Hydraulické kapaliny, oleje, glykoly, fosfáty
- Vodivost: Dielektrikum
- Norma výrobku: UL94 V0 - samozhášecí, RoHS, REACH
- Vnitřní barva: černá
- Vnější barva: Černá
- Použití produktu: Ochrana kabelů a hadic
- Vlastnosti: Odolnost vůči abrazi dle ISO 4690 =78 (+/-3), v souladu s ISO 4649 < 150 mm3
- Zkrácená poznámka: pro studenou vodu bezpečnost 10 : 1
- Materiál produktu: PVC



Objednací kód	Vnitřní průměr	Vnější průměr	Určeno na hadici	Síla stěny hadice	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
013/016-CX000-01107	13 mm	16 mm	min.12- max.18	1,6 mm	0,08 kg	20	m	79,00 Kč	●
016/020-CX000-01107	16 mm	19,5 mm	min.16- max.26	1,7 mm	0,12 kg	20	m	83,00 Kč	●
020/025-CX000-01107	20 mm	24,2 mm	min.20- max.27	2,1 mm	0,18 kg	20	m	138,00 Kč	●
024/029-CX000-01107	23,5 mm	28,5 mm	min.23- max.30	2,5 mm	0,22 kg	20	m	166,00 Kč	●
027/032-CX000-01107	27 mm	32,2 mm	min.27- max.35	2,6 mm	0,29 kg	20	m	192,00 Kč	●
030/035-CX000-01107	30 mm	35,4 mm	min.30- max.35	2,7 mm	0,5 kg	20	m	223,00 Kč	●
035/040-CX000-01107	34,5 mm	40 mm	min.35- max.60	2,8 mm	0,5 kg	20	m	257,00 Kč	●
044/050-CX000-01107	43,5 mm	49,5 mm	min.43- max.75	3 mm	0,62 kg	20	m	323,00 Kč	●

Univerzální ochrana na průmyslové a hydraulické hadice, pro kabelové a hadicové svazky. Zachovávají si tvar a mají tendenci se vracet do původního stavu. Dobře odolává ropným látkám, mechanickému namáhání a UV záření. Odolnost proti oděru dle normy ISO 4649 <150 mm3. Ochranná hadice vykazuje výborné izolační schopnosti R >1x10 na 10 Ohm/m. Splňuje požadavky HB klasifikace (dle UL-94) týkající se těžkohořlavých materiálů hadice. Výpočet potřebné délky spirality se vypočítá dělením vnějšího průměru hadice za uvedený vnitřní průměr vhodné spirality* délka hadice: Příklad: Hadice o délce 3 metrů o vnějším průměru 32 mm se vypočítá 32/27*3 = 1,19*3=3,57 metru spirality (jde o spirality 27x32). Uvedené parametry v tabulce platí při teplotě +20°C.

Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní průměr	Vnější průměr	Určeno na hadici [mm]	Síla stěny hadice	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
013/016-CX000-01107	13 mm	16 mm	min.12- max.18	1,6 mm	0,08 kg	20	m	79,00 Kč	●
016/020-CX000-01107	16 mm	19,5 mm	min.16- max.26	1,7 mm	0,12 kg	20	m	83,00 Kč	●
020/025-CX000-01107	20 mm	24,2 mm	min.20- max.27	2,1 mm	0,18 kg	20	m	138,00 Kč	●
024/029-CX000-01107	23,5 mm	28,5 mm	min.23- max.30	2,5 mm	0,22 kg	20	m	166,00 Kč	●
027/032-CX000-01107	27 mm	32,2 mm	min.27- max.35	2,6 mm	0,29 kg	20	m	192,00 Kč	●
030/035-CX000-01107	30 mm	35,4 mm	min.30- max.35	2,7 mm	0,5 kg	20	m	223,00 Kč	●
035/040-CX000-01107	34,5 mm	40 mm	min.35- max.60	2,8 mm	0,5 kg	20	m	257,00 Kč	●
044/050-CX000-01107	43,5 mm	49,5 mm	min.43- max.75	3 mm	0,62 kg	20	m	323,00 Kč	●

065/075-CX000-01107	64,5 mm	72,5 mm	min.60- max.120	4,5 mm	1,15 kg	20	m	953,00 Kč	
080/090-CX000-01107	81 mm	91 mm	min.70- max.200	5 mm	1,7 kg	20	m	1 098,00 Kč	
100/111-CX000-01107	103 mm	115 mm	min.90- max.220	5,5 mm	1,85 kg	10	m	1 425,00 Kč	
120/132-CX000-01107	124 mm	136 mm	min.110- max.240	6 mm	2,1 kg	10	m	1 796,00 Kč	