

SPIRALINA PE - Ochranka na kabely hadice z Polyetylénu, -50°C až +100°C

Kód produktu: 10675



- Výrobce: **ZEC**
- Pracovní teplota: -50°C až +100°C
- Materiál vnitřní: PE
- Materiál vnější: PE
- Médium: Hydraulické kapaliny, oleje, glykoly, fosfáty
- Vodivost: Dielektrikum
- Norma výrobku: AS2070
- Tvrdost: 63° Shore D ASTM D2240
- Pevnost: 230 - tah, zlomení 300, přetržení 500
- Vnitřní barva: černá
- Vnější barva: Černá
- Použití produktu: Ochrana kabelů a hadic
- Materiál produktu: PE - polyetylén

Vynikající vlastnosti v rozsahu teplot -50°C až + 100°C zejména odolnost vůči trhlinám (ERS) - Chemické, izolační, flexibilita, odolnost UV záření a neporéznost materiálu. Vhodné i pro potravinářské provozy Standard AS2070. Elektroizolační vlastnosti: izolace vysokofrekvenčních kabelů, pláště podmořských kabelů, rezonanční obvody, objemový měrný odpor je v řádu 1.10*15 Ohm / cm.

Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní průměr	Vnější průměr	Určeno na hadici [mm]	Šířka	Tloušťka pásku	Hmotnost	Balení [M]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
008/012-GX000-01180	8 mm	12 mm	min.10-max.17	10 mm	1,5 mm	0,046 kg	50	m	57,00 Kč	●
012/016-GX000-01180	12 mm	16 mm	min.12-max.22	12 mm	1,5 mm	0,06 kg	50	m	69,00 Kč	●
016/020-GX000-01180	16 mm	20 mm	min.16-max.27	14,5 mm	1,8 mm	0,073 kg	50	m	85,00 Kč	●
020/025-GX000-01180	20 mm	25 mm	min.22-max.35	21 mm	2,0 mm	0,112 kg	50	m	114,00 Kč	●
027/032-GX000-01180	27 mm	32 mm	min.27-max.43	24 mm	2,0 mm	0,143 kg	50	m	156,00 Kč	●
036/040-GX000-01180	36 mm	40 mm	min.33-max.55	30 mm	2,5 mm	0,217 kg	50	m	187,00 Kč	●
044/050-GX000-01180	44 mm	50 mm	min.42-max.64	35 mm	3,0 mm	0,278 kg	50	m	235,00 Kč	●
056/063-GX000-01180	56 mm	63 mm	min.52-max.75	40 mm	3,5 mm	0,59 kg	20	m	295,00 Kč	●
067/075-GX000-01180	67 mm	75 mm	min.65-max.96	40 mm	4,4 mm	0,813 kg	20	m	388,00 Kč	●
080/090-GX000-01180	80 mm	90 mm	min.80-max.125	45 mm	5,0 mm	1,033 kg	20	m	530,00 Kč	●
100/110-GX000-01180	100 mm	110 mm	min.97-max.150	55 mm	5,5 mm	1,2 kg	12	m	749,00 Kč	●