

SPIRALINA YELLOW - Ochranka na kabely a hadice z PVC, -10°C až +60°C

Kód produktu: 10206



- Výrobce: **MERLETT**
- Pracovní teplota: -10°C až +60°C
- Materiál vnitřní: PVC
- Materiál vnější: PVC
- Médium: Hydraulické kapaliny, oleje, glykoly, fosfáty
- Norma výrobku: UL94 V0 - samozhášecí, RoHS, REACH
- Vnitřní barva: Žlutá
- Vnější barva: Žlutá
- Použití produktu: Ochrana kabelů a hadic
- Vlastnosti: Odolnost vůči abrazi dle ISO 4690 =78 (+/-3), v souladu s ISO 4649 < 150 mm3
- Zkrácená poznámka: Kulaté hrany pro bezpečnou a snadnou montáž.
- Materiál produktu: PVC

Univerzální ochrana na průmyslové a hydraulické hadice, pro kabelové a hadicové svazky (kulaté hrany pro bezpečnou a snadnou montáž). Vhodné pro použití se všemi hydraulickými kapalinami, včetně kapalin s obsahem glykolu a fosfátů. Dobře odolává ropným látkách, mechanickému namáhání a UV záření. Ochranná hadice vykazuje výborné izolační schopnosti $R>1\times10^4\text{ Ohm/m}$. Odolnost proti oděru dle normy ISO 4649 <150 mm3. Splňuje požadavky HB klasifikace (dle UL-94) týkající se těžkohořlavých materiálů hadice. Výpočet potřebné délky spirality se vypočítá dělením vnějšího průměru hadice za uvedený vnitřní průměr vhodné spirality: Výpočet: Hadice o vnějším průměru 32 mm se vypočítá $32/27 = 1,185\dots$ tj. 1,19 metru spirality (jde o spirality 27-32). Uvedené parametry v tabulce platí při teplotě +20°C.

Objednací kód	Průměr hadice (mm)	Průměr spirality (mm)	Průměr kabelu (mm)	Průměr hadice (mm)	Průměr spirality (mm)	Průměr kabelu (mm)
030/035-CX000-07707	30	35,4	30- max. 35	30	35,4	30- max. 35
035/040-CX000-07707	34,5	40	35 - max. 60	34,5	40	35 - max. 60
044/050-CX000-07707	43,5	49,5	35 - max.75	43,5	49,5	35 - max.75
056/063-CX000-07707	56	63	50 - max.90	56	63	50 - max.90
065/075-CX000-07707	64,5	75	60- max.120	64,5	75	60- max.120
080/090-CX000-07707	81	91	75- max.200	81	91	75- max.200

Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní průměr	Vnější průměr	Určeno na hadici [mm]	Hmotnost	Balení [M]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
030/035-CX000-07707	30 mm	35,4 mm	30- max. 35	0,3 kg	20	m	250,00 Kč	●
035/040-CX000-07707	34,5 mm	40 mm	35 - max. 60	0,5 kg	20	m	278,00 Kč	●
044/050-CX000-07707	43,5 mm	49,5 mm	35 - max.75	0,63 kg	20	m	347,00 Kč	●
056/063-CX000-07707	56 mm	63 mm	50 - max.90	0,75 kg	20	m	593,00 Kč	●
065/075-CX000-07707	64,5 mm	75 mm	60- max.120	1,15 kg	20	m	1 026,00 Kč	●
080/090-CX000-07707	81 mm	91 mm	75- max.200	1,7 kg	20	m	1 183,00 Kč	●