

SPOJKA DVOJNIPL AG SS IND - PN25 - Spojka přímá s vnějším G závitem

Kód produktu: 30367



- Pracovní teplota: -40°C až +450°C
- Materiál produktu: AISI 304 (DIN 1.4308)
- Médium: Voda, vzduch, plyny, benzíny, oleje
- Norma výrobku: ISO 228-1G
- Použití produktu: Potravinářský průmysl
- Zkrácená poznámka: Chem. složení: GX 5 CrNi 19-10

Austenitická, nemagnetická struktura s dobrou houževnatostí. Je bez potíží svařitelná. Pro použití v rozsahu krajních teplot -50 až 600°C. Použití v potravinářském a nápojovém průmyslu (lze mechanicky vyleštit do brilantního lesku). Dále čerpací a ventilová technika, potrubí a rozdělovače. V chemický průmysl (kde není vystaven kontakt chloridům nebo kyselinám).



Varianty zboží

Objednací kód	Vnější závit	Provozní tlak	Série	Hmotnost	Balení [Mj]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
SAG14/SS-213	G 1/4"	PN20 bar	316	0,019 kg	1	ks	31,00 Kč	●
SAG12/SS-213	G 1/2"	PN25 bar	316	0,15 kg	1	ks	66,30 Kč	●
SAG34/SS-55	G 3/4"	PN25 bar	304	0,16 kg	1	ks	128,00 Kč	●
SAG10/SS-55	G 1"	PN25 bar	304	0,17 kg	1	ks	131,00 Kč	●
SAG54/SS-55	G 1.1/4"	PN25 bar	304	0,22 kg	1	ks	242,00 Kč	●
SAG32/SS-55	G 1.1/2"	PN25 bar	304	0,25 kg	1	ks	258,00 Kč	●
SAG20/SS-55	G 2"	PN25 bar	304	0,33 kg	1	ks	351,00 Kč	●
SAG52/SS-213	G 2.1/2"	PN20 bar	316	0,231 kg	1	ks	545,00 Kč	●
SAG30/SS-55	G 3"	PN25 bar	304	0,62 kg	1	ks	997,00 Kč	●
SAG40/SS-55	G 4"	PN25 bar	304	1,05 kg	1	ks	1 565,00 Kč	●