

SPOJKA AG SS-316L - PN 20 Bar nerezová vsuvka pro průmysl - 20/+180°C

Kód produktu: 51106

TIP

06



- Pracovní teplota: -25°C až +180°C
- Materiál produktu: Nerez 316L (1.4404)
- Médium: Voda a kapaliny
- Norma výrobku: ASTM 351, A182 F316
- Zkrácená poznámka: Výrobce splňuje požadavky ISO 9001, ATEX, CE, ACS, TÜV

Použití fitinek: vodoinstallační aplikace pro domácí i průmyslové použití. Paralelní závit BSP. Uvedené parametry platí pro teplotu 20°C.



Varianty zboží

Objednací kód	Vnější závit	Provozní tlak	Šestihran	JS	Délka závitů	Celková délka	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
SAG18/SS-PN20	2xG1/8"	20 bar	13	5,5 mm	9-9 mm	26 mm	0,012 kg	1	ks	33,40 Kč	●
SAG14/SS-PN20	2xG1/4"	20 bar	15	6 mm	11-11 mm	30 mm	0,019 kg	1	ks	43,90 Kč	●
SAG38/SS-PN20	2xG3/8"	20 bar	18	11,8 mm	11-11 mm	30 mm	0,023 kg	1	ks	50,60 Kč	●
SAG12/SS-PN20	2xG1/2"	20 bar	23	15,2 mm	14-14 mm	40 mm	0,046 kg	1	ks	93,00 Kč	●
SAG34/SS-PN20	2xG3/4"	20 bar	29	21 mm	14-14 mm	40,5 mm	0,062 kg	1	ks	94,40 Kč	●
SAG10/SS-PN20	2xG1"	20 bar	35	26,5 mm	17,5-17,5 mm	48 mm	0,104 kg	1	ks	158,00 Kč	●
SAG54/SS-PN20	2xG1.1/4"	20 bar	45	35 mm	18-18 mm	49,5 mm	0,152 kg	1	ks	215,00 Kč	●
SAG64/SS-PN20	2xG1.1/2"	20 bar	50	41 mm	18,5-18,5 mm	49,5 mm	0,169 kg	1	ks	238,80 Kč	●
SAG20/SS-PN20	2xG2"	20 bar	62	53 mm	20-20 mm	52,5 mm	0,231 kg	1	ks	322,30 Kč	●