

SPOJKA AR SS NIPL 2xAGR - Nerezová spojka a redukce s vnějšími kužel. závity PN 16

Kód produktu: 32656



- Pracovní teplota: -60°C až +250°C
- Médium: Stlačený vzduch, olej, voda a kapaliny
- Norma výrobku: Závity ISO 2999
- Materiál těsnění: -
- Použití produktu: Spojka pro nízkotlakou hydrauliku nebo vodohospodáře
- Zkrácená poznámka: Materiál: Jde o austenitickou korozivzdornou ocel.
- Materiál produktu: Nerez 1.4408 (GX5CrNiMo19-11-2)

Spojka pro nízkotlakou hydrauliku nebo vodohospodáře, instalátérské potřeby. Materiál 1.4408 je adekvátní k nerezové oceli dle AISI 316. Důležitou vlastností této ocele je nemagnetičnost a odolnost vůči korozi. Chemicky odolné vůči: voda, pára, roztoky solí, mechanické drhnutí, detergenty, alkalické roztoky, organická rozpouštědla, kyselina dusičná.



Varianty zboží

Objednací kód	Vnější závit	Provozní tlak	Hmotnost	Balení [Mj]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
SAG18-18/SS-PN16	R1/8-R1/8	16 bar	0,018 kg	5	ks	34,00 Kč	●
RAG14-18/SS-PN16	R 1/4"-R1/8"	16 bar	0,018 kg	5	ks	41,00 Kč	●
SAG14-14/SS-PN16	R 1/4"-R1/4"	16 bar	0,019 kg	5	ks	43,00 Kč	●
RAG38-18/SS-PN16	R3/8-R1/8	16 bar	0,027 kg	5	ks	65,00 Kč	●
RAG38-14/SS-PN16	R3/8-R1/8	16 bar	0,029 kg	5	ks	60,00 Kč	●
SAG38-38/SS-PN16	R3/8-R3/8	16 bar	0,028 kg	5	ks	60,70 Kč	●
RAG12-14/SS-PN16	R 1/2"-R1/4"	16 bar	0,043 kg	5	ks	74,00 Kč	●
RAG12-38/SS-PN16	R 1/2"-R3/8"	16 bar	0,043 kg	5	ks	74,00 Kč	●
SAG12-12/SS-PN16	R 1/2"-R 1/2"	16 bar	0,048 kg	5	ks	81,00 Kč	●
RAG34-38/SS-PN16	R3/4-R3/8	16 bar	0,065 kg	5	ks	99,30 Kč	●
RAG34-12/SS-PN16	R3/4-R1/2	16 bar	0,065 kg	5	ks	97,00 Kč	●
SAG34-34/SS-PN16	R3/4-R3/4	16 bar	0,07 kg	5	ks	105,00 Kč	●
RAG10-38/SS-PN16	R 1- R3/8	16 bar	0,1 kg	5	ks	113,00 Kč	●

RAG10-12/SS-PN16	R 1- R1/2	16 bar	0,1 kg	5	ks	117,00 Kč	●
RAG10-34/SS-PN16	R 1- R3/4	16 bar	0,1 kg	5	ks	114,00 Kč	●
SAG10-10/SS-PN16	R 1- R 1	16 bar	0,11 kg	5	ks	125,00 Kč	●
RAG54-34/SS-PN16	R5/4- R3/4	16 bar	0,16 kg	1	ks	185,00 Kč	●
RAG54-10/SS-PN16	R5/4- R 1	16 bar	0,165 kg	1	ks	182,00 Kč	●
SAG54-54/SS-PN16	R5/4- R5/4	16 bar	0,17 kg	1	ks	190,00 Kč	●
RAG32-54/SS-PN16	R6/4- R5/4	16 bar	0,195 kg	1	ks	189,00 Kč	●