


SPOJKA L-90° PUSH-IN SS-316L - Nástrčná spojka dle FDA, - 20°/+150°C, Viton o-kroužek

Kód produktu: 50743



743



- Pracovní teplota: -20°C až +150°C
- Bezpečnost: 2 : 1
- Materiál produktu: Nerez 316L (1.4404)
- Materiál těsnění: Viton
- Médium: Kapaliny, plyny
- Norma výrobku: Kompatibilita RoHs a FDA
- Použití produktu: Nástrčná rychlospojka pro povrchem kalibrované hadice (PA, PU, PE)
- Zkrácená poznámka: Materiály jsou konformní s FDA normou, šroubení však není certifikované.

Rychlospojky Push-In 15 Bar, pro chemické kapaliny a tlakové aplikace ve strojírenství . Push-In - systém, kdy se hadice po nasunutí do rychlospojek nijak nemusí zajišťovat (samosvorné spojení). Vnější povrch kalibrovaných hadic označujeme velkým písmenem D*, odpovídá vstupu spojek. Při montáži se používají výhradně těsnění a tuhy bez obsahu silikonu! Materiály hadic - PA 6, PA11, PA12, Polyetylen, Polyuretan, FEP a PTFE.



Varianty zboží

Objednáací kód	Určeno na hadici [mm]	Provozní tlak	Podtlak	D.*	Hmotnost	Balení [M]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
PUL-04/SS	4-4	15 bar	90 kPa	4 mm	0,012 kg	1	ks	448,00 Kč	●
PUL-06/SS	6-6	15 bar	90 kPa	6 mm	0,018 kg	1	ks	475,00 Kč	●
PUL-08/SS	8-8	15 bar	90 kPa	8 mm	0,024 kg	1	ks	554,00 Kč	●
PUL-10/SS	10 - 10	15 bar	90 kPa	10 mm	0,042 kg	1	ks	767,00 Kč	●
PUL-12/SS	12-12	15 bar	90 kPa	12 mm	0,049 kg	1	ks	1 031,00 Kč	●
PUL-16/SS	16 - 16	10 bar	90 kPa	16 mm	0,09 kg	1	ks	3 643,00 Kč	●