

SPOJKA PŘÍMÁ PG-R Push-IN - Redukovaná přímá spojka nástrčného systému 20 bar

Kód produktu: 55011

TIP

- Výrobce: **SHPI**
- Pracovní teplota: 0°C až +60°C
- Materiál produktu: Termoplast
- Materiál těsnění: NBR
- Médium: Stlačený vzduch
- Použití produktu: Rychlospojka rychloupínacího systému pro stlačený vzduch



Přímá spojka redukováná 10 bar. Jednoduchý systém spojování PA,PU a PE hadic pro automatizaci a rozvody vzduchu. Tato řada je určena pro méně náročné aplikace.



Varianty zboží

Objednací kód	Určeno na hadici [mm]	Provozní tlak	Podtlak	Celková délka	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
PG-04-03-183	*D4-3	20 bar	95 kPa	33,2 mm	0,005 kg	1	ks	46,90 Kč	●
PG-06-04-183	*D6-4	20 bar	95 kPa	35,2 mm	0,005 kg	1	ks	31,00 Kč	●
PG-08-04-183	*D8-4	20 bar	95 kPa	36 mm	0,005 kg	1	ks	39,00 Kč	●
PG-08-06-183	*D8-6	20 bar	95 kPa	36,7 mm	0,005 kg	1	ks	36,00 Kč	●
PG-10-06-183	*D10-6	20 bar	95 kPa	36,7 mm	0,008 kg	1	ks	51,30 Kč	●
PG-10-08-183	*D10-8	20 bar	95 kPa	43,4 mm	0,005 kg	1	ks	46,00 Kč	●
PG-12-08-183	*D12-8	20 bar	95 kPa	45 mm	0,012 kg	1	ks	54,20 Kč	●
PG-12-10-183	*D12-10	20 bar	95 kPa	45,4 mm	0,012 kg	1	ks	49,00 Kč	●
PG-16-12-183	*D16-12	20 bar	95 kPa	48,4 mm	0,023 kg	1	ks	69,00 Kč	●