

SPOJKA PŘÍMÁ PUSH-IN - Spojka pro 2 hadice, americká norma (palcové rozměry)

Kód produktu: 55465



- Pracovní teplota: 0°C až +60°C
- Materiál produktu: Polyuretan, poniklovaná mosaz MS 58, nylon, závity s teflonovým povlak
- Materiál těsnění: NBR
- Norma výrobku: americká norma - palcové rozměry
- Použití produktu: Stlačený vzduch, neutrální plyny

Spojka přímá plastová pro 2 hadice, americká norma (palcové rozměry). Řada s NPT-závity pro palcové rozměry hadiček používaných na technologiích dovezených z oblasti Ameriky a Asie. Použití zejména pro automatizační, měřicí a regulační techniku, rozvody stlačeného vzduchu v průmyslu, strojírenství a automobilovém průmyslu.



Varianty zboží

Objednací kód	Provozní tlak	Podtlak	Barva	Typ	Hmotnost	Balení [MJ]	Hadice d/D	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
IQSG1/8	10 bar	90 kPa	--		0,002 kg	1	1/8 - 1/8	ks	53,00 Kč	●
IQSG5/32	10 bar	90 kPa	--		0,003 kg	1	5/32 - 5/32	ks	36,00 Kč	●
IQSG3/16-5/32	10 bar	90 kPa		Redukce	0,005 kg	1	3/16 - 5/32	ks	48,00 Kč	●
IQSG3/16	10 bar	90 kPa	--		0,005 kg	1	3/16 - 3/16	ks	37,00 Kč	●
IQSG1/4-5/32	10 bar	90 kPa		Redukce	0,006 kg	1	1/4" - 5/32	ks	48,00 Kč	●
IQSG1/4-3/16	10 bar	90 kPa		Redukce	0,006 kg	1	1/4" - 3/16	ks	48,00 Kč	●
IQSG1/4	10 bar	90 kPa	--		0,006 kg	1	1/4" - 1/4"	ks	37,00 Kč	●
IQSG5/16-1/4	10 bar	90 kPa		Redukce	0,008 kg	1	5/16 - 1/4	ks	52,00 Kč	●
IQSG5/16	10 bar	90 kPa	--		0,008 kg	1	5/16 - 5/16	ks	39,00 Kč	●
IQSG3/8-5/16	10 bar	90 kPa		Redukce	0,01 kg	1	3/8 - 5/16	ks	67,00 Kč	●
IQSG3/8	10 bar	90 kPa	--		0,015 kg	1	3/8 - 3/8	ks	53,00 Kč	●
IQSG1/2-3/8	10 bar	90 kPa		Redukce	0,017 kg	1	1/2" - 3/8	ks	72,00 Kč	●

IQSG1/2	10 bar	90 kPa	--	0,019 kg	1	1/2" - 1/2"	ks	63,00 Kč	
---------	--------	--------	----	----------	---	-------------	----	----------	---