


SPOJKA PŘÍMÁ PUSH-IN SS-316 - Nástrčná spojka dle FDA, -20°C až +150°C, 15 Bar

Kód produktu: 50745



- Pracovní teplota: -20°C až +150°C
- Bezpečnost: 2 : 1
- Materiál produktu: Nerez 316L (1.4404)
- Materiál těsnění: Viton
- Médium: Kapaliny, plyny
- Norma výrobku: Kompatibilita RoHs a FDA
- Použití produktu: Nástrčná rychlospojka pro povrchem kalibrované hadice (PA, PU, PE)
- Zkrácená poznámka: Materiály jsou konformní s FDA normou, šroubení však není certifikované.

Rychlospojky Push-In 15 Bar, pro chemické kapaliny a tlakové aplikace ve strojírenství . Push-In - systém, kdy hadice se po nasunutí do rychlospojek nijak nemusí zajišťovat (samosvorné spojení). Vnější povrch kalibrovaných hadic označujeme velkým písmenem D*, odpovídá vstupu spojek. Vitonové O-kroužky a nerezové (316) zajišťovací bříty uvnitř spojek. Materiály hadic - PA 6, PA11, PA12, Polyetylen, Polyuretan, FEP a PTFE.



Varianty zboží

Objednací kód	Určeno na hadici [mm]	Provozní tlak	Podtlak	Šestihran	D.*	Velikost [modul]	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
PC-04-04/SS	4-4	15 bar	90 kPa	-	4 mm	ne	0,008 kg	1	ks	420,00 Kč	●
PC-06-04/SS	6 - 4	15 bar	90 kPa	-	6, 4 mm	ne	0,016 kg	1	ks	582,00 Kč	●
PC-06-06/SS	6-6	15 bar	90 kPa	-	6 mm	ne	0,016 kg	1	ks	565,00 Kč	●
PC-08-06/SS	8 - 6	15 bar	90 kPa	-	8, 6 mm	ne	0,022 kg	1	ks	582,00 Kč	●
PC-08-08/SS	8-8	15 bar	90 kPa	-	8 mm	ne	0,02 kg	1	ks	565,00 Kč	●
PC-10-10/SS	10 - 10	15 bar	90 kPa	-	10 mm	ne	0,025 kg	1	ks	565,00 Kč	●
PC-12-12/SS	12-12	15 bar	90 kPa	-	12 mm	ne	0,039 kg	1	ks	898,00 Kč	●
PC-16-16/SS	16 - 16	10 bar	90 kPa	-	16 mm	ne	0,065 kg	1	ks	2 711,00 Kč	●