

SPOJKA REDUKČNÍ PŘÍMÁ GRS - Normaplast spojka přímá redukovaná

Kód produktu: 30478

TIP

- Pracovní teplota: 0°C až +80°C
- Materiál produktu: POM - Acetálová pryskyřice
- Norma výrobku: UL 94 (vznětlivost HB)
- Použití produktu: Voda, oleje, chemikálie



Plastové spojky určené pro vodu, oleje i chemikálie se vyznačují dostatečnou pevností a tvrdostí. Výhody: extrémně silný, odolný, nízká hmotnost, lze použít pro tlumení/absorpci, odolný proti oděru. Pracovní teplota je +80°C.

Varianty zboží

Objednací kód	Provozní tlak	Šířka	Hmotnost	Balení [Mj]	Rozměr nátrubku	Provedení	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
GRS4-3	4 bar	30 mm	0,01 kg	100	4/3 mm	hadice d=4 / 3	ks	13,50 Kč	
GRS6-4	4 bar	42,5 mm	0,02 kg	100	6/4 mm	hadice d=6 / 4	ks	12,80 Kč	
GRS8-4	4 bar	48 mm	0,02 kg	100	8/4 mm	hadice d=8 / 4	ks	24,40 Kč	
GRS8-6	4 bar	54 mm	0,02 kg	100	8/6 mm	hadice d=8 / 6	ks	24,40 Kč	
GRS10-6	3 bar	58 mm	0,02 kg	100	10/6 mm	hadice d=10 / 6	ks	28,00 Kč	
GRS10-8	3 bar	60,5 mm	0,02 kg	100	10/8 mm	hadice d=10 / 8	ks	27,90 Kč	
GRS12-8	3 bar	62,5 mm	0,02 kg	100	12/8 mm	hadice d=12 / 8	ks	30,30 Kč	
GRS12-10	3 bar	64 mm	0,02 kg	100	12/10 mm	hadice d=12 / 10	ks	30,30 Kč	