

SPOJKA SS GRS-R Soft-Flow - Vakuum nipel DN 41, 10 Bar (-15°/+95°C)

Kód produktu: 32221

TIP



- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: -15°C až +95°C
- Materiál produktu: Nerezová ocel 1.4305
- Materiál těsnění: NBR
- Norma výrobku: REACH, RoHS
- Médium: voda a granuláty, vakuum
- Použití produktu: Systém pro tlakovou vodu nebo vakuovou dopravu granulátů

Rychlospojky pro dopravu materiálu SoftFlow. Vysoce kvalitní systém rychlospojky pro dopravu sypkého materiálu nebo kapalin pod tlakem nebo vakuem, např. pro vakuový transport granulátu v plastikářském průmyslu. Nízké opotřebení díky tělu spojky z nerezové oceli. Spojovací objímka, zástrčka a krytka z hliníku (tvrdý povlak). Plný, přímý průchod bez zúžení profilu. Nízká hmotnost, snadná manipulace. Princip rychlospojky s kulovým uzávěrem pro snadné ovládání. Snadná ruční výměna těsnících kroužků. Dokonale přizpůsobené stonky hadic pro spirálové hadice z PVC nebo polyuretanu. Objímky, vsuvky a záslepky jsou vyrobeny z tvrzeného hliníku.



Varianty zboží

Objednací kód	Určeno na hadici [mm]	DN	Provozní tlak	Celková délka	Hmotnost	Balení [M]	Vnější průměr	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
GRS38R	38	41 mm	10 bar	L=68,5 mm	0,37 kg	1	58 mm	ks	910,00 Kč	
GRS40R	40	41 mm	10 bar	L=68,5 mm	0,37 kg	1	58 mm	ks	910,00 Kč	
GRS45R	45	41 mm	10 bar	L=68,5 mm	0,385 kg	1	58 mm	ks	910,00 Kč	
GRS50R	50	41 mm	10 bar	L=68,5 mm	0,42 kg	1	58 mm	ks	1 039,00 Kč	