

SPOJKA T PUT - Spojka hadic v tvaru T

Kód produktu: 55010

TIP



- Výrobce: **SHPI**
- Pracovní teplota: 0°C až +60°C
- Materiál produktu: Termoplast
- Materiál těsnění: NBR
- Médium: Stlačený vzduch
- Použití produktu: Rychlospojka rychloupínacího systému pro stlačený vzduch
- Zkrácená poznámka: *D - vnější průměr kalibrovaných hadic PA, PU

T-spojka 10 bar pro stlačený vzduch. Jednoruční provedení fungující na principu připojení jedním stisknutím umožňuje okamžité připojení hadic. Jednoduchý systém spojování PA,PU a PE hadic pro automatizaci a rozvody vzduchu. Tato řada je určena pro méně náročné aplikace.



Varianty zboží

Objednací kód	Určeno na hadici [mm]	Provozní tlak	Podtlak	Celková délka	Hmotnost	Balení [Mj]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
PUT-04	*D4-4-4	10 bar	90 kPa	32,6 mm	0,005 kg	10	ks	29,70 Kč	●
PUT-06	*D6-6-6	10 bar	90 kPa	37,8 mm	0,008 kg	10	ks	35,70 Kč	●
PUT-08	*D8-8-8	10 bar	90 kPa	44,6 mm	0,01 kg	10	ks	38,70 Kč	●
PUT-10	*D10-10-10	10 bar	90 kPa	57 mm	0,015 kg	10	ks	53,40 Kč	●
PUT-12	*D12-12-12	10 bar	90 kPa	58,6 mm	0,031 kg	10	ks	60,10 Kč	●
PUT-14-183	*D14-14-14	20 bar	90 kPa	61 mm	0,042 kg	1	ks	86,30 Kč	●
PUT-15-183	*D15-15-15	20 bar	90 kPa	62 mm	0,031 kg	1	ks	153,00 Kč	●
PUT-16	*D16 -16 -16	10 bar	90 kPa	63,4 mm	0,048 kg	1	ks	99,00 Kč	●
PUT-18-183	*D18-18-18	20 bar	90 kPa	70 mm	0,041 kg	1	ks	203,00 Kč	●