


SPOJKA T-90° PUSH-IN SS-316L - Nástrčná spojka tvaru T, FDA kvality, -15/+150°C, Viton o-kroužek

Kód produktu: 50744



- Pracovní teplota: -20°C až +150°C
- Bezpečnost: 2 : 1
- Materiál produktu: Nerez 316L (1.4404)
- Materiál těsnění: Viton
- Médium: Kapaliny, plyny
- Norma výrobku: Kompatibilita RoHs a FDA
- Použití produktu: Nástrčná rychlospojka pro povrchem kalibrované hadice (PA, PU, PE)
- Zkrácená poznámka: Materiály jsou konformní s FDA normou, šroubení však není certifikované.

Rychlospojky Push-In 15 Bar, pro chemické kapaliny a tlakové aplikace ve strojírenství . Push-In - systém, kdy se hadice po nasunutí do rychlospojek nijak nemusí zajišťovat (samosvorné spojení). Vnější povrch kalibrovaných hadic označujeme velkým písmenem D*, odpovídá vstupu spojek. Materiály hadic - PA 6, PA11, PA12, Polyetylen, Polyuretan, FEP a PTFE.



Varianty zboží

Objednací kód	Určeno na hadici [mm]	Provozní tlak	Podtlak	D.*	Hmotnost	Balení [Mj]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
PUT-04/SS	4-4-4	15 bar	90 kPa	4 mm	0,015 kg	1	ks	568,00 Kč	●
PUT-06/SS	6-6-6	15 bar	90 kPa	6 mm	0,03 kg	1	ks	600,00 Kč	●
PUT-08/SS	8-8-8	15 bar	90 kPa	8 mm	0,032 kg	1	ks	708,00 Kč	●
PUT-10/SS	10-10-10	15 bar	90 kPa	10 mm	0,055 kg	1	ks	1 157,00 Kč	●
PUT-12/SS	12-12-12	15 bar	90 kPa	12 mm	0,065 kg	1	ks	1 511,00 Kč	●
PUT-16/SS	16-16-16	10 bar	90 kPa	16 mm	0,125 kg	1	ks	5 487,00 Kč	●