

# SPOJKA T-R PGT - Redukovaná T-spojka

Kód produktu: 55012

TIP



- Pracovní teplota: 0°C až +60°C
- Materiál produktu: Termoplast
- Materiál těsnění: NBR
- Médium: Stlačený vzduch
- Použití produktu: Rychlospojka rychloupínacího systému pro stlačený vzduch
- Zkrácená poznámka: \*D - vnější průměr kalibrovaných hadic PA, PU

Jednoduchý systém spojování PA,PU a PE hadic pro automatizaci a rozvody vzduchu. \* D-průběžná část spojky T - jedná se také o venkovní průměr D kalibrované hadice, která vstupuje do spojky Push-In.



## Varianty zboží

| Objednací kód | Určeno na hadici [mm] | Provozní tlak | D.*        | Celková délka | Koncovky | Hmotnost | Balení [Mj] | Mj | Vaše cena bez DPH | Sklad       |
|---------------|-----------------------|---------------|------------|---------------|----------|----------|-------------|----|-------------------|-------------|
| PGT-04-06-183 | *D4-6-4               | 20 bar        | D=4-4 mm   | 40 mm         | D1=6     | 0,006 kg | 1           | ks | 52,00 Kč          | <div></div> |
| PGT-06-04-183 | *D6-4-6               | 20 bar        | D=6-6 mm   | 41,6 mm       | D1=4     | 0,006 kg | 1           | ks | 33,70 Kč          | <div></div> |
| PGT-08-04-183 | *D8-4-8               | 20 bar        | D=8-8 mm   | 56,0 mm       | D1=4     | 0,012 kg | 1           | ks | 57,20 Kč          | <div></div> |
| PGT-08-06-183 | *D8-6-8               | 20 bar        | D=8-8 mm   | 46,1 mm       | D1=6     | 0,014 kg | 1           | ks | 36,10 Kč          | <div></div> |
| PGT-10-06-183 | *D10-6-10             | 20 bar        | D=10-10 mm | 49,2 mm       | D1=6     | 0,019 kg | 1           | ks | 54,90 Kč          | <div></div> |
| PGT-10-08-183 | *D10-8-10             | 20 bar        | D=10-10 mm | 49,2 mm       | D1=8     | 0,02 kg  | 1           | ks | 43,30 Kč          | <div></div> |
| PGT-12-08-183 | *D12-8-12             | 20 bar        | D=12-12 mm | 56,0 mm       | D1=8     | 0,03 kg  | 1           | ks | 79,00 Kč          | <div></div> |
| PGT-12-10-183 | *D12-10-12            | 20 bar        | D=12-12 mm | 56,0 mm       | D1=10    | 0,025 kg | 1           | ks | 57,20 Kč          | <div></div> |