

SPOJKA Y PW - Redukovaná Y-spojka rozdílného průměru

Kód produktu: 55015

TIP



- Výrobce: **SHPI**
- Pracovní teplota: 0°C až +60°C
- Materiál produktu: Termoplast
- Materiál těsnění: NBR
- Médium: Stlačený vzduch
- Použití produktu: Rychlospojka rychloupínacího systému pro stlačený vzduch

Y-spojka plastová redukovaná. Jednoruční provedení fungující na principu připojení jedním stisknutím umožňuje okamžité připojení hadic. Jednoduchý systém spojování PA,PU a PE hadic pro automatizaci a rozvody vzduchu. Tato řada je určena pro méně náročné aplikace.



Varianty zboží

Objednací kód	Určeno na hadici [mm]	Provozní tlak	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
PW-06-04-183	6-4-4	10 bar	0,005 kg	10	ks	62,00 Kč	
PW-08-04-183	8-4-4	20 bar	0,013 kg	10	ks	58,30 Kč	
PW-08-06-183	8-6-6	20 bar	0,01 kg	10	ks	55,00 Kč	
PW-10-06-183	10-6-6	20 bar	0,013 kg	10	ks	55,00 Kč	
PW-10-08-183	10-8-8	20 bar	0,013 kg	10	ks	56,00 Kč	
PW-12-08-183	12-8-8	20 bar	0,03 kg	10	ks	78,00 Kč	
PW-12-10-183	12-10-10	20 bar	0,021 kg	10	ks	76,00 Kč	