

SPOJKA Y PY - Spojka ve tvaru Y

Kód produktu: 55014

TIP



- Výrobce: **SHPI**
- Pracovní teplota: 0°C až +60°C
- Materiál produktu: Termoplast
- Materiál těsnění: NBR
- Médium: Stlačený vzduch
- Použití produktu: Rychlospojka rychloupínacího systému pro stlačený vzduch
- Zkrácená poznámka: *D - vnější průměr kalibrovaných hadic PA, PU

Y-spojka plastová 10 bar. Jednoruční provedení fungující na principu připojení jedním stisknutím umožňuje okamžité připojení hadic. Jednoduchý systém spojování PA,PU a PE hadic pro automatizaci a rozvody vzduchu. Tato řada je určena pro méně náročné aplikace.



Varianty zboží

Objednací kód	Určeno na hadici [mm]	Provozní tlak	JS	Celková délka	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
PY-03-183	*D3-3-3	20 bar	1,8 mm	32 mm	0,005 kg	10	ks	54,00 Kč	●
PY-04-183	*D4-4-4	20 bar	3 mm	35,2 mm	0,005 kg	10	ks	31,50 Kč	●
PY-06	*D6-6-6	10 bar	5 mm	37,0 mm	0,008 kg	10	ks	34,20 Kč	●
PY-08	*D8-8-8	10 bar	6 mm	39,4 mm	0,01 kg	10	ks	37,00 Kč	●
PY-10	*D10-10-10	10 bar	8 mm	50,2 mm	0,02 kg	10	ks	51,10 Kč	●
PY-12	*D12-12-12	10 bar	10 mm	52,6 mm	0,02 kg	10	ks	56,00 Kč	●
PY-14-183	*D14 -14 -14	20 bar	11 mm	62,5 mm	0,042 kg	10	ks	87,00 Kč	●
PY-16	*D16 -16 -16	10 bar	12,5 mm	65 mm	0,05 kg	10	ks	93,10 Kč	●
PY-16-183	*D16 -16 -16	20 bar	12,5 mm	65 mm	0,05 kg	10	ks	93,10 Kč	●