


# SS Otočná/360° L90° PŘÍPOJKA Push-In - Nástrčná spojka dle FDA, - 20° /+150°C, 15 Bar

Kód produktu: 50746



- Pracovní teplota: -20°C až +150°C
- Bezpečnost: 2 : 1
- Materiál produktu: Nerez 316L (1.4404)
- Materiál těsnění: Viton
- Médium: Kapaliny, plyny
- Norma výrobku: Kompatibilita RoHs a FDA
- Použití produktu: Nástrčná rychlospojka pro povrchem kalibrované hadice (PA, PU, PE)
- Zkrácená poznámka: Materiály jsou konformní s FDA normou, šroubení však není certifikované.

Rychlospojky Push-In 15 Bar, pro chemické kapaliny a tlakové aplikace ve strojírenství . Push-In - systém, kdy hadice se po nasunutí do rychlospojek nijak nemusí zajišťovat (samosvorné spojení). Vnější povrch kalibrovaných hadic označujeme velkým písmenem D\*, odpovídá vstupu spojek. Při montáži se používají výhradně těsnění a tuhy bez obsahu silikonu! Připojovací paralelní závit (BSPP) je na konci opatřen zápichem s Vitonový O-kroužkem. Materiály hadic - PA 6, PA11, PA12, Polyetylen, Polyuretan, FEP a PTFE.



## Varianty zboží

| Objednací kód    | Určeno na hadici [mm] | Vnější závit | Provozní tlak | Podtlak | Šestihran | D.*   | Hmotnost | Balení [MJ] | Mj | Vaše cena bez DPH | Sklad |
|------------------|-----------------------|--------------|---------------|---------|-----------|-------|----------|-------------|----|-------------------|-------|
| PUL-04-M5-OT/SS  | 4                     | M5x0,8       | 15 bar        | 90 kPa  | 9         | 4 mm  | 0,009 kg | 1           | ks | 582,00 Kč         | ●     |
| PUL-04-1/8-OT/SS | 4                     | G 1/8"       | 15 bar        | 90 kPa  | 13        | 4 mm  | 0,012 kg | 1           | ks | 617,00 Kč         | ●     |
| PUL-06-1/8-OT/SS | 6                     | G 1/8"       | 15 bar        | 90 kPa  | 13        | 6 mm  | 0,02 kg  | 1           | ks | 627,00 Kč         | ●     |
| PUL-08-1/8-OT/SS | 8                     | G 1/8"       | 15 bar        | 90 kPa  | 13        | 8 mm  | 0,022 kg | 1           | ks | 756,00 Kč         | ●     |
| PUL-04-1/4-OT/SS | 4                     | G 1/4"       | 15 bar        | 90 kPa  | 15        | 4 mm  | 0,018 kg | 1           | ks | 1 209,00 Kč       | ●     |
| PUL-06-1/4-OT/SS | 6                     | G 1/4"       | 15 bar        | 90 kPa  | 16        | 6 mm  | 0,023 kg | 1           | ks | 756,00 Kč         | ●     |
| PUL-08-1/4-OT/SS | 8                     | G 1/4"       | 15 bar        | 90 kPa  | 16        | 8 mm  | 0,026 kg | 1           | ks | 773,00 Kč         | ●     |
| PUL-10-1/4-OT/SS | 10                    | G 1/4"       | 15 bar        | 90 kPa  | 16        | 10 mm | 0,034 kg | 1           | ks | 1 513,00 Kč       | ●     |
| PUL-10-3/8-OT/SS | 10                    | G 3/8"       | 15 bar        | 90 kPa  | 21        | 10 mm | 0,041 kg | 1           | ks | 1 665,00 Kč       | ●     |
| PUL-12-3/8-OT/SS | 12                    | G 3/8"       | 15 bar        | 90 kPa  | 21        | 12 mm | 0,06 kg  | 1           | ks | 2 007,00 Kč       | ●     |
| PUL-10-1/2-OT/SS | 10                    | G 1/2"       | 15 bar        | 90 kPa  | 22        | 10 mm | 0,07 kg  | 1           | ks | 2 083,00 Kč       | ●     |
| PUL-12-1/2-OT/SS | 12                    | G 1/2"       | 15 bar        | 90 kPa  | 22        | 12 mm | 0,07 kg  | 1           | ks | 2 554,00 Kč       | ●     |