

STANDARD AG - Rychlospojka s vnějším závitem Dn 7,2

Kód produktu: 30057

TIP



- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: -20°C až +100°C
- Materiál produktu: Mosaz MS 58
- Materiál těsnění: Perbunan
- Maximální průtok: 1100 l/min
- Norma výrobku: ISO 228, DIN EN 10226, DIN 13, REACH, RoHS
- Médium: stlačený vzduch
- Použití produktu: Spojka pro vzduch a vzduchové rozvody DN 7,2
- Zkrácená poznámka: Průměr čepu 12 mm

Univerzální rychlospojky Standard Dn 7,2 jsou určeny pro stlačený vzduch, čep trnu je 12 mm. Rychlospojky mají jednostranné uzavření. Připojovací části, zajišťovací prstýnek a ventilové tělo jsou z mosazi MS 58. Pružiny, rozpěrný kroužek a kuličky jsou z nerezové oceli. Těsnění Perbunan (NBR). Rychlospojky Ludecke DN 7,2 jsou nejrozšířenější a jsou určeny nejen pro stlačený vzduch (1100 l/min.). Určeno pro stlačený vzduch v průmyslu, řemeslnictví, rovněž možno použít pneumatické nářadí s vysokou spotřebou stlačeného vzduchu.

Varianty zboží

Objednací kód	Vnější závít	Provozní tlak	Šestihran	Délka závitu	Celková délka	Kóta A	Hmotnost	Balení [M]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
ES18A	G 1/8"	35 bar	22	7 mm	38 mm	27	0,07 kg	1-10	ks	98,60 Kč	●
ES14A	G 1/4"	35 bar	22	9 mm	40 mm	27	0,073 kg	1-10	ks	98,60 Kč	●
ES38A	G 3/8"	35 bar	22	9 mm	41 mm	27	0,076 kg	1-10	ks	98,60 Kč	●
ES12A	G 1/2"	35 bar	22	10 mm	41 mm	27	0,087 kg	1-10	ks	110,30 Kč	●
ES1415A	M14x1,5	35 bar	22	9 mm	40 mm	27	0,075 kg	1-10	ks	135,00 Kč	●
ES1615A	M16x1,5	35 bar	22	9 mm	40 mm	27	0,075 kg	1-10	ks	135,00 Kč	●
ES1815A	M18x1,5	35 bar	22	10 mm	40 mm	27	0,078 kg	1-10	ks	135,00 Kč	●