

STANDARD AG ESN - Niklovaná mosaz rychlospojka Dn 7,2 s vnějším závitem

Kód produktu: 30910



- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: -20°C až +100°C
- Materiál produktu: Niklovaná mosaz MS 58
- Materiál těsnění: Perbunan
- Maximální průtok: 1100 L/min
- Médium: stlačený vzduch
- Norma výrobku: ISO 228, DIN EN 10226, DIN 13, REACH, RoHS
- Použití produktu: Spojka pro kapaliny a vzduch dn 7,2 pro průmysl, pneuservisy a dílny
- Zkrácená poznámka: Průměr čepu 12 mm

Univerzální rychlospojky Standard Dn 7,2 jsou určeny pro stlačený vzduch, vodu a jiné kapaliny. Průměr čepu trnu spojek této série Dn 7,2 je 12 mm Rychlospojky mají jednostranné uzavření (jsou s ventilem). Připojovací části, zajišťovací prstýnek a ventilové tělo jsou z poniklované mosazi MS 58. Pružiny, rozpěrný kroužek a kuličky jsou z nerezové oceli. Těsnění Perbunan.

Varianty zboží

Objednací kód	DN	Vnější závít	Provozní tlak	Šestihran	Šířka	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
ESN18A	7,2 mm	G 1/8"	35 bar	22	27 mm	0,07 kg	1-10	ks	133,60 Kč	●
ESN14A	7,2 mm	G 1/4"	35 bar	22	27 mm	0,073 kg	1-10	ks	133,60 Kč	●
ESN38A	7,2 mm	G 3/8"	35 bar	22	27 mm	0,076 kg	1-10	ks	133,60 Kč	●
ESN12A	7,2 mm	G 1/2"	35 bar	24	27 mm	0,087 kg	1-10	ks	145,10 Kč	●
ESN1415A	7,2 mm	M14x1,5	35 bar	22	27 mm	0,075 kg	1-10	ks	166,10 Kč	●
ESN1615A	7,2 mm	M16x1,5	35 bar	22	27 mm	0,075 kg	1-10	ks	166,10 Kč	●
ESN1815A	7,2 mm	M18x1,5	35 bar	22	27 mm	0,078 kg	1-10	ks	166,10 Kč	●