

STANDARD ESA AG - Rychlospojka s vnějším závitem pro americký trh Dn 5,5 (čep vsuvky 11 mm)

Kód produktu: 30890



- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: -20°C až +100°C
- Materiál produktu: Mosaz MS 58
- Materiál těsnění: Perbunan
- Médium: Stlačený vzduch
- Maximální průtok: 775 L/min
- Norma výrobku: ISO 228, NPT, REACH, RoHS
- Vlastnosti: Závity vhodné pro trh v USA, Francii či Španělsku
- Použití produktu: Pro vedení stlačeného vzduchu v průmyslu
- Zkrácená poznámka: Typy závitů NPT nebo BSP DN 5.5, čep 11 mm, 35 bar

Rychlospojky jednostranně uzavíratelné ESA Dn 5,5 jsou určeny pro americký trh, dle ISO 6150 B a US Mil.-Spec. C4109. Závity AR mají klasické G závity ISO 228, závity A jsou řady NPT. Uzavřené pouzdro chrání spojky před nečistotami. Nová kontura trnu pro lepší dosednutí hadice a snazší montáž použité materiály: připojovací části, zajišťovací prstýnek, ventilové tělo, ventil z mosazi MS 58 pružiny, rozpěrný kroužek, kolíky z nerezové oceli, těsnění perbunan vsuvky z mosazi MS 58. Určeno pro stlačený vzduch v průmyslu, řemeslnictví aj.

Varianty zboží

Objednací kód	DN	Vnější závit	Provozní tlak	Šestihran	Šířka	Celková délka	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
ESA14AR	5,5 mm	G 1/4"	35 bar	22	27 mm	40 mm	0,075 kg	ks	121,60 Kč	●
ESA38AR	5,5 mm	G 3/8"	35 bar	22	27 mm	41 mm	0,078 kg	ks	123,50 Kč	●
ESA12AR	5,5 mm	G 1/2"	35 bar	24	24 mm	41 mm	0,088 kg	ks	131,10 Kč	●
ESA14A	5,5 mm	NPT 1/4"	35 bar	22	27 mm	45 mm	0,081 kg	ks	129,20 Kč	●
ESA38A	5,5 mm	NPT 3/8"	35 bar	22	27 mm	46 mm	0,084 kg	ks	131,10 Kč	●
ESA12A	5,5 mm	NPT 1/2"	35 bar	22	27 mm	50 mm	0,105 kg	ks	149,20 Kč	●