

STANDARD ESG TRN - Rychlospojka s hadicovým trnem DN 19 s ventilem

Kód produktu: 31132

- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: -20°C až +100°C
- Materiál produktu: Mosaz MS 58
- Materiál těsnění: NBR (perbunan)
- Médium: Stlačený vzduch, inertní plyny
- Norma výrobku: ISO 228, REACH, RoHS
- Maximální průtok: 8000 l/min
- Vlastnosti: PN 35 bar - DN 19, čep 27 mm
- Použití produktu: Spojky pro maximální průtok médií



Špičkové a extrémně robustní rychlospojky pro stlačený vzduch a kapalná média. Maximální průtoky (8000 l/min) s nízkou tlakovou ztrátou pro velké nástroje nebo pro aplikace s velkým objemem média. Pro přívod stlačeného vzduchu v průmyslu v místech odběru s extrémně vysokými průtoky pro výkonnostní nástroje i ve strojírenství, pro kompresory vzduchu nebo dopravu kapalin a stavebnictví. Rychlospojky lze použít i pro vsuvky se zpětným ventilem. Spojky jsou vhodné pro ventilové zátky. Materiál: připojovací části, ventilové tělo, ventil a prstýnek z mosazi MS 58. Pružiny, rozpěrný kroužek, koule z nerezové oceli 1.4310 a 1.4034, těsnění perbunan.

Varianty zboží

Objednací kód	DN	Určeno na hadici [mm]	Provozní tlak	Ventil	Rozměr nátrubku	Délka trnu	Celková délka	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
ESG19TAB	19 mm	19	35 bar	ANO	19 mm	36 mm	115 mm	0,6 kg	ks	2 309,00 Kč	●
ESG25TAB	19 mm	25	35 bar	ANO	25 mm	48 mm	125 mm	0,683 kg	ks	2 498,00 Kč	●