

STANDARD ESG VS-TRN - Vsuvka rychlospojky s hadicovým trnem DN 19

Kód produktu: 31137



- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: -20°C až +100°C
- Materiál produktu: Mosaz MS 58
- Materiál těsnění: NBR (perbunan)
- Médium: Stlačený vzduch, inertní plyny
- Norma výrobku: ISO 228, REACH, RoHS
- Maximální průtok: 2650-8000 l/min
- Vlastnosti: PN 35 bar - DN 19, čep 27 mm
- Použití produktu: Spojky pro maximální průtok médií

Špičkové a extrémně robustní rychlospojky pro stlačený vzduch a kapalná média. Maximální průtoky (8000 l/min, 2650 l/min oboustranná) s nízkou tlakovou ztrátou pro velké nástroje nebo pro aplikace s velkým objemem média. Pro přívod stlačeného vzduchu v průmyslu v místech odběru s extrémně vysokými průtoky pro výkonnostní nástroje i ve strojírenství, pro kompresory vzduchu nebo dopravu kapalin a stavebnictví. Rychlospojky lze použít i pro vsuvky se zpětným ventilem. Spojky jsou vhodné pro ventilové zátky. Materiál: připojovací části, ventilové tělo, ventil a prstýnek z mosazi MS 58. Pružiny, rozpěrný kroužek, koule z nerezové oceli 1.4310 a 1.4034, těsnění perbunan.

Varianty zboží

Objednací kód	DN	Určeno na hadici [mm]	Provozní tlak	Ventil	Celková délka	Šířka	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
ESG19S	19 mm	19	35 bar	ne	75 mm	34 mm	0,154 kg	ks	501,00 Kč	●
ESG25S	19 mm	25	35 bar	ne	87 mm	34 mm	0,185 kg	ks	578,00 Kč	●
ESG19SAB	19 mm	19	35 bar	ano	117 mm	34 mm	0,43 kg	ks	791,00 Kč	●
ESG25SAB	19 mm	25	35 bar	ano	127 mm	34 mm	0,54 kg	ks	868,00 Kč	●