



STANDARD ESMK NA** - Vsuvka rychlospojka s vnějším závitem, DN 5

Kód produktu: 31074



- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: -20°C až +100°C
- Materiál produktu: Mosaz MS 58
- Maximální průtok: 430 L/min
- Norma výrobku: ISO 228, REACH, RoHS
- Médium: stlačený vzduch, kapaliny
- Vlastnosti: DN 5, PN 35 bar, čep 9 mm
- Použití produktu: Spojka pro různá média v provozech s mnohočetnými větvemi
- Zkrácená poznámka: Pojistné kroužky, pružiny a kuličky jsou z nerezí 1.4310 a 1.3541
- Vnější barva: zelená, hnědá, modrá, červená



Rychlospojky DN 5 pro barevné a tvarové rozlišení spojek, které zamezuje spojit dvě různé koncovky mezi sebou, pokud nemají stejnou barvu. Určené pro stlačený vzduch v průmyslu a řemeslnictví; lze také použít pro vodu a jiné média. Převlečné, barevné, odpojovací objímky jsou z eloxovaného hliníku. Jednostranně uzavírací spojka, systému mini Série ESMK DN 5. Materiál: připojovací části, zabezpečovací prstenec, ventilové těleso, ventil MS 58. Pružiny, rozpěrný kroužek, koule z nerezového oceli 1.4310 a 1.3541, těsnění Perbunan.

Varianty zboží

Objednací kód	DN	Vnější závit	Provozní tlak	Barva	Ventil	Délka závitu	Celková délka	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
ESMK18NABR	5 mm	G 1/8"	35 bar	Hnědá	ANO	7 mm	39 mm	0,015 kg	ks	185,00 Kč	●
ESMK14NABR	5 mm	G 1/4"	35 bar	Hnědá	ANO	9 mm	41 mm	0,025 kg	ks	185,00 Kč	●
ESMK18NAR	5 mm	G 1/8"	35 bar	Červená	ANO	7 mm	39 mm	0,015 kg	ks	185,00 Kč	●
ESMK14NAR	5 mm	G 1/4"	35 bar	Červená	ANO	9 mm	41 mm	0,025 kg	ks	185,00 Kč	●
ESMK18NAG	5 mm	G 1/8"	35 bar	Zelená	ANO	7 mm	39 mm	0,015 kg	ks	185,00 Kč	●
ESMK14NAG	5 mm	G 1/4"	35 bar	Zelená	ANO	9 mm	41 mm	0,025 kg	ks	185,00 Kč	●
ESMK18NABL	5 mm	G 1/8"	35 bar	Modrá	ANO	7 mm	39 mm	0,015 kg	ks	185,00 Kč	●
ESMK14NABL	5 mm	G 1/4"	35 bar	Modrá	ANO	9 mm	41 mm	0,025 kg	ks	185,00 Kč	●