

STANDARD FEMALE IG*ESK - DN 7,5 mosazná rychlospojka s vnitřním G závitem, čep 13 mm (Asie)

Kód produktu: 32351



- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: -20°C až +100°C
- Materiál produktu: Niklovaná mosaz MS 58
- Materiál těsnění: NBR (Perbunan)
- Maximální průtok: 1375 L/min
- Norma výrobku: ISO 228, DIN EN 10226, REACH, RoHS
- Médium: stlačený vzduch
- Vlastnosti: PN 35 bar, DN 7,5, čep vsuvky 13 mm
- Použití produktu: Jednocestné, jednoruční rychlospojky pro stlačený vzduch (Asijský trh)
- Zkrácená poznámka: Nitto Kohki - kompatibilita systému

Univerzální rychlospojky z mosazi MS 58 hladké - poniklované, používané hlavně v asijských zemích kompatibilní se systémem Nitto - Kohki, Parker/Rectus 13/03, DN 7,5 určené pro stlačený vzduch do 35 bar, čep spojek má průměr 13 mm. Pro přívod stlačeného vzduchu v průmyslu, řemeslné výrobě, hobby atd.

Varianty zboží

Objednací kód	DN	Vnitřní závit	Provozní tlak	Šestihran	Série	Průměr	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
ESK14I	7,5 mm	G 1/4"	35 bar	22	ESK	D=22 mm	0,081 kg	1-10	ks	157,30 Kč	●
ESK38I	7,5 mm	G 3/8"	35 bar	22	ESK	D=22 mm	0,084 kg	1-10	ks	157,30 Kč	●
ESK12I	7,5 mm	G 1/2"	35 bar	24	ESK	D=22 mm	0,1 kg	1-10	ks	176,00 Kč	●