

STANDARD IG - Rychlospojka s vnitřním závitem Dn 7,2

Kód produktu: 30058

TIP



- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: -20°C až +100°C
- Materiál produktu: Mosaz MS 58
- Materiál těsnění: Perbunan
- Maximální průtok: 1100 l/min
- Norma výrobku: ISO 228, DIN EN 10226, DIN 13, REACH, RoHS
- Médium: stlačený vzduch
- Použití produktu: Spojka pro vzduch a vzduchové rozvody DN 7,2

Univerzální rychlospojky Standard Dn 7,2 jsou určeny pro stlačený vzduch, čep trnu je 12 mm. Rychlospojky mají jednostranné uzavření. Připojovací části, zajišťovací prstýnek a ventilové tělo jsou z mosazi MS 58. Pružiny, rozpěrný kroužek a kuličky jsou z nerezové oceli. Těsnění Perbunan (NBR). Rychlospojky Ludecke DN 7,2 jsou nejrozšířenější a jsou určeny nejen pro stlačený vzduch (1100 l/min.). Určeno pro stlačený vzduch v průmyslu, řemeslnictví, rovněž možno použít pneumatické nářadí s vysokou spotřebou stlačeného vzduchu.



Varianty zboží

Objednací kód	Vnitřní závít	Provozní tlak	Šestihran	Délka závitu	Celková délka	Kóta A	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
ES18I	G 1/8"	35 bar	22	9 mm	39 mm	27	0,09 kg	1-10	ks	129,00 Kč	●
ES14I	G 1/4"	35 bar	22	10,5 mm	41 mm	27	0,092 kg	1-10	ks	115,00 Kč	●
ES38I	G 3/8"	35 bar	22	10,5 mm	41 mm	27	0,09 kg	1-10	ks	115,00 Kč	●
ES12I	G 1/2"	35 bar	24	12 mm	42,5 mm	27	0,087 kg	1-10	ks	121,00 Kč	●
ES1415I	M14x1,5	35 bar	22	11 mm	41,5 mm	27	0,09 kg	1-10	ks	140,00 Kč	●
ES1615I	M16x1,5	35 bar	22	11 mm	41,5 mm	27	0,084 kg	1-10	ks	140,00 Kč	●
ES1815I	M18x1,5	35 bar	22	12 mm	41,5 mm	27	0,084 kg	1-10	ks	140,00 Kč	●