

STANDARD IG ESN - Niklovaná mosaz rychlospojka Dn 7,2 s vnitřním závitem

Kód produktu: 31159



- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: -20°C až +100°C
- Materiál produktu: Niklovaná mosaz MS 58
- Materiál těsnění: Perbunan
- Maximální průtok: 1100 L/min
- Médium: stlačený vzduch
- Norma výrobku: ISO 228, DIN EN 10226, DIN 13, REACH, RoHS
- Použití produktu: Spojka pro kapaliny a vzduch dn 7,2 pro průmysl, pneuservisy a dílny
- Zkrácená poznámka: Průměr čepu 12 mm

Přesto, že tyto vsuvky nespadají do systému Clean Conect jsou plně kompatibilní s nerezovou sérií ESE Dn 7,2. Niklovaná mosaz rychlospojka Dn 7,2 s vnitřním závitem. Univerzální rychlospojky v provedení z čisté nebo poniklované mosazi MS 58. Speciální kontura trnu pro lepší dosednutí hadice a snazší montáž. Materiál: připojovací části, zajišťovací prstýnek, ventilové tělo, ventil z mosazi MS 58, pružiny, rozpěrný kroužek, koule z nerezové oceli, těsnění perbunan. Určeno pro stlačený vzduch v průmyslu, řemeslnictví. Rovněž možno použít pro vodu a jiná média.

Varianty zboží

Objednací kód	DN	Vnitřní závít	Provozní tlak	Šestihran	Celková délka	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
ESN18I	7,2 mm	G 1/8"	35 bar	22	39 mm	0,09 kg	1-10	ks	141,00 Kč	●
ESN14I	7,2 mm	G 1/4"	35 bar	22	41 mm	0,092 kg	1-10	ks	117,00 Kč	●
ESN38I	7,2 mm	G 3/8"	35 bar	22	41 mm	0,085 kg	1-10	ks	117,00 Kč	●
ESN12I	7,2 mm	G 1/2"	35 bar	24	42,5 mm	0,087 kg	1-10	ks	135,00 Kč	●
ESN1415I	7,2 mm	M14x1,5	35 bar	22	41,5 mm	0,09 kg	1-10	ks	164,00 Kč	●
ESN1615I	7,2 mm	M16x1,5	35 bar	22	41,5 mm	0,084 kg	1-10	ks	164,00 Kč	●
ESN1815I	7,2 mm	M18x1,5	35 bar	22	41,5 mm	0,08 kg	1-10	ks	168,00 Kč	●