

STANDARD IG SS - Nerezová rychlospojka DN 7,2 s vnitřním závitem, hladká

Kód produktu: 32151

TIP



- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: -20°C až +200°C
- Materiál produktu: Nerezová ocel 1.4305
- Materiál těsnění: Viton
- Maximální průtok: 1150 L/min
- Médium: stlačený vzduch, kapaliny
- Norma výrobku: ISO 228, REACH, RoHS
- Použití produktu: Nerezová spojka pro vzduch a vzduchové rozvody DN 7,2
- Vnější barva: stříbrná



Rychlospojka z nerezové oceli 1.4305 s vnitřním závitem, série Dn 7,2 jednostranně uzavíratelná. Nerezové rychlospojky této série ESE DN 7,2 mají průměr nasazovacího čepu 12 mm. Rychlospojka s ergonomickou objímkou - vroubkované mají lepší úchop a nesmekají se. Pro přívod stlačeného vzduchu při zvýšené čistotě a hygienických předpisech nebo při dopravě různých médií (plyny, chemikálie, laky, farmaceutika). Několik oblastí použití ve farmacii, chemickém průmyslu, lékařské technice, potravinářském průmyslu, čistých prostorách i pro sofistikované pneumatické aplikace. Rychlospojky mají průtok 1150 l/min i při nízkém tlaku a mají minimální odpor průtoku. Možnost k objednání i rychlospojky pro kapaliny oboustranně uzavíratelné (-AAB). Materiál: Tělo, objímka, tělo ventilu, ventil, kolíky, kuželka: nerezová ocel 1.4305. Pružiny, pojistný kroužek: nerezová ocel 1.4310, těsnění FKM (Viton).

Varianty zboží

Objednací kód	DN	Vnitřní závít	Provozní tlak	Šestihran	Celková délka	Šířka	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
ESEG14I	7,2 mm	G 1/4"	35 bar	22	41,5 mm	27 mm	0,083 kg	ks	921,00 Kč	●
ESEG38I	7,2 mm	G 3/8"	35 bar	22	41,5 mm	27 mm	0,083 kg	ks	921,00 Kč	●
ESEG12I	7,2 mm	G 1/2"	35 bar	24	43 mm	27 mm	0,092 kg	ks	966,00 Kč	●