

STANDARD IG-AB SS - Nerezová oboustranně uzavírací rychlospojka s vnitřním závitem DN 7,2

Kód produktu: 31491

TIP



- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: -20°C až +200°C
- Materiál produktu: Nerezová ocel 1.4305
- Materiál těsnění: Viton
- Maximální průtok: 660 L/min
- Médium: stlačený vzduch, kapaliny a plyny
- Norma výrobku: ISO 228, REACH, RoHS
- Použití produktu: Spojka pro různá média a plyny
- Vnější barva: stříbrná

Rychlospojka z nerezové oceli 1.4305 s vnitřním závitem, série Dn 7,2, oboustranně uzavíratelné. Rychlospojky mají průtok 660 l/min. i při nízkém tlaku a mají minimální odpor průtoku. Nerezové rychlospojky této série ESE DN 7,2 mají průměr nasazovacího čepu 12 mm. Několik oblastí použití, zejména pro kapalná média ve stavbě zařízení, měřicí a regulační technologie, farmacie, lékařské technologie, chemický průmysl, potravinářský průmysl a také pro zvýšení čistoty a hygienických předpisů. Dvojitě vypnutí, aby při odpojování nedošlo k úniku média. Spojky lze připojit pomocí přímých zástrček DN 7,2. Dvojitě uzavírací zátky však nemohou být spojeno se standardními spojkami DN 7,2. Materiál: Tělo, objímka, tělo ventilu, ventil, kolíky, kuželka: nerezová ocel 1.4305. Pružiny, pojistný kroužek: nerezová ocel 1.4310, těsnění FKM (Viton).

Varianty zboží

Objednací kód	DN	Vnitřní závit	Provozní tlak	Ventil	Typ	Celková délka	Hmotnost	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
ESER14IAB	7,2 mm	G 1/4"	35 bar	ANO	Vroub.	41,5 mm	0,083 kg	ks	1 028,00 Kč	●
ESER38IAB	7,2 mm	G 3/8"	35 bar	ANO	Vroub.	41,5 mm	0,083 kg	ks	1 028,00 Kč	●
ESER12IAB	7,2 mm	G 1/2"	35 bar	ANO	Vroub.	43 mm	0,092 kg	ks	1 072,00 Kč	●
ESEG14IAB	7,2 mm	G 1/4"	35 bar	ANO	Hladké	41,5 mm	0,083 kg	ks	956,00 Kč	●
ESEG38IAB	7,2 mm	G 3/8"	35 bar	ANO	Hladké	41,5 mm	0,083 kg	ks	956,00 Kč	●
ESEG12IAB	7,2 mm	G 1/2"	35 bar	ANO	Hladké	43 mm	0,092 kg	ks	1 043,00 Kč	●