

STANDARD KDWS - Rozdvojka Dn 7,2 s rychlospojkami

Kód produktu: 30066

TIP



- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: -20°C až +100°C
- Materiál produktu: Mosaz MS 58
- Materiál těsnění: Perbunan
- Norma výrobku: ISO 228, DIN EN 10226, DIN 13, REACH, RoHS
- Médium: stlačený vzduch
- Použití produktu: Spojka pro vzduch a vzduchové rozvody DN 7,2

Standard rozdvojka Dn 7,2 včetně rychlospojek. Rozvaděče jsou určeny pro stlačený vzduch, kapaliny, páry a plyny. Vyznačují se velkým průtokem při malých vnějších rozměrech a jednoduchou manipulací.



Varianty zboží

Objednací kód	DN	Vnější závit	Provozní tlak	Celková délka	Šířka	Kóta A	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
KDWS12ES	7,2 mm	2xG 1/2"	35 bar	69 mm	68 mm	70	0,275 kg	1-5	ks	381,90 Kč	
KDWS38ES	7,2 mm	2xG 3/8"	35 bar	67 mm	69 mm	92	0,241 kg	1-5	ks	310,70 Kč	