

STANDARD MALE AG - Rychlospojka trn s vnějším závitem Dn 7,2

Kód produktu: 30060

TIP



- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: -20°C až +100°C
- Materiál produktu: Mosaz MS 58
- Materiál těsnění: Perbunan
- Maximální průtok: 1100 l/min
- Norma výrobku: ISO 228, DIN EN 10226, DIN 13, REACH, RoHS
- Médium: stlačený vzduch
- Použití produktu: Spojka pro vzduch a vzduchové rozvody DN 7,2

Univerzální rychlospojky Standard Dn 7,2 jsou určeny pro stlačený vzduch, čep trnu je 12 mm. Rychlospojky mají jednostranné uzavření. Rychlospojky Ludecke DN 7,2 jsou nejrozšířenější a jsou určeny nejen pro stlačený vzduch (1100 l/min.). Určeno pro stlačený vzduch v průmyslu, řemeslnictví, rovněž možno použít pneumatické nářadí s vysokou spotřebou stlačeného vzduchu.

Varianty zboží

Objednací kód	Vnější závít	Provozní tlak	Šestihran	Délka závitu	Celková délka	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
ES18NA	G 1/8"	35 bar	13	7 mm	31 mm	0,017 kg	1-10	ks	27,00 Kč	
ES14NA	G 1/4"	35 bar	17	9 mm	33 mm	0,025 kg	1-10	ks	27,00 Kč	
ES38NA	G 3/8"	35 bar	19	9 mm	33 mm	0,026 kg	1-10	ks	34,50 Kč	
ES12NA	G 1/2"	35 bar	24	10 mm	35 mm	0,041 kg	1-10	ks	61,00 Kč	
ES1415NA	M14x1,5	35 bar	17	9 mm	33 mm	0,026 kg	1-10	ks	41,00 Kč	
ES1615NA	M16x1,5	35 bar	19	9 mm	33 mm	0,032 kg	1-10	ks	51,00 Kč	
ES1815NA	M18x1,5	35 bar	22	10 mm	34 mm	0,036 kg	1-10	ks	59,00 Kč	