

STANDARD MALE AG ESN - Niklovaná mosaz rychlospojka trn Dn 7,2 s vnějším závitem

Kód produktu: 31163



- Výrobce: **LÜDECKE**
- Pracovní teplota: -20°C až +100°C
- Materiál produktu: Niklovaná mosaz MS 58
- Norma výrobku: ISO 228, DIN EN 10226, DIN 13, REACH, RoHS
- Maximální průtok: 1100 L/min
- Médium: stlačený vzduch
- Použití produktu: Spojka pro kapaliny a vzduch dn 7,2 pro průmysl, pneuservisy a dílny
- Zkrácená poznámka: Průměr čepu 12 mm
- Materiál těsnění: Perbunan

Přesto, že tyto vsuvky nespadají do systému Clean Conect jsou plně kompatibilní s nerezovou sérií ESE Dn 7,2. Niklovaná mosaz rychlospojka Dn 7,2 s vnějším závitem. Univerzální rychlospojky v provedení z čisté nebo poniklované mosazi MS 58. Speciální kontura trnu pro lepší dosednutí hadice a snazší montáž. Materiál: připojovací části, zajišťovací prstýnek, ventilové tělo, ventil z mosazi MS 58, pružiny, rozpěrný kroužek, koule z nerezové oceli, těsnění perbunan. Určeno pro stlačený vzduch v průmyslu, řemeslnictví. Rovněž možno použít pro vodu a jiná média.

Varianty zboží

Objednací kód	DN	Vnější závít	Provozní tlak	Šestihran	Celková délka	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
ESN18NA	7,2 mm	G 1/8"	35 bar	13	31 mm	0,018 kg	1-10	ks	34,70 Kč	
ESN14NA	7,2 mm	G 1/4"	35 bar	17	33 mm	0,021 kg	1-10	ks	36,10 Kč	
ESN38NA	7,2 mm	G 3/8"	35 bar	19	33 mm	0,026 kg	1-10	ks	42,30 Kč	
ESN12NA	7,2 mm	G 1/2"	35 bar	24	35 mm	0,041 kg	1-10	ks	72,00 Kč	